PROZON

FICHE TECHNIQUE

TAMPON À PAVER 70X70
Référence : 13581



RESUME

Notre tampon à paver 70x70 cm rend accessibles les infrastructures souterraines et assure une parfaite intégration visuelle à la chaussée.

Avec son ouverture articulée, l'accès est sécurisé et simple. Sa fabrication française et son revêtement en fonte ductile lui apportent robustesse.

Il respecte la norme EN 124 et peut donc être implanté sur les zones piétonnes, trottoirs et parkings (B125) et sur les bordures, entre le trottoir et la voie de circulation (C250). Il est personnalisable sur devis.

Pour la classe B125, l'ouverture du cadre est de 630x630 mm, et pour la classe C250, elle est de 600 × 600 mm. Sa profondeur est de 80 mm.

Les points forts :

- Personnalisable
- Certifié NF-voirie avec la norme EN124
- Ouverture simplifiée
- Fabrication française



DECLINAISONS

Classe de résistance
B125
C250

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre tampon à paver 70x70 ?

Notre tampon à paver 70x70 cm vous assure un accès simple et sécurisé aux installations souterraines tout en préservant l'aspect visuel de la chaussée.

Avec son couvercle d'une profondeur de 80 mm, il peut être rempli de pavés, garantissant une parfaite intégration sur le trottoir ou la zone piétonne.

Notre tampon à paver 70 cm est entièrement personnalisable sur devis, avec le logo et le texte de votre choix.

Il est équipé d'une ouverture articulée, ce qui permet une ouverture facile sans manipulation manuelle. Cela demande donc moins d'effort à l'utilisateur et permet un gain de temps. Pour sécuriser son utilisation, nous vous conseillons notre barrière carrée de regard extensible.

Fabriqué en France, notre tampon à paver 70x70 cm est conçu en fonte ductile, un matériau particulièrement robuste qui résiste aux différentes intempéries, mais également au passage intensif et aux éventuels chocs.

Il est disponible en deux classes de résistance différentes. Pour une utilisation sur trottoirs, parkings et zones piétonnes, choisissez la classe B125. Pour un usage sur bordures entre les trottoirs et voies de circulation, sélectionnez la classe C250.

Important : les pavés ne sont pas fournis avec le produit.

Découvrez le tampon à paver en fonte 60 × 60 et le tampon à paver en fonte 80 × 80. Retrouvez l'ensemble de notre gamme de regard à paver en fonte et de regards de chaussée normés.

La réglementation EN 124 du regard à paver 70x70 cm

La norme EN 124 est une réglementation européenne, appliquée en France, qui permet de classer la résistance des éléments de voirie afin de déterminer leur emplacement. Il est donc impératif de respecter les différentes classes de résistance pour s'assurer que chaque élément de voirie soit installé au bon endroit.

Notre tampon à paver 70x70 cm est normé EN 124 par la certification NF-Voirie. Vous devez de ce fait respecter les éléments suivants :

- B125 : installation sur des parkings, zones piétonnes et trottoirs
- C250 : implantation sur bordures entre trottoir et voie de circulation

Aménagement du tampon à paver 70x70

Pour mettre en place le tampon à paver 70x70 cm, il est préférable de faire appel à un professionnel. Nous vous recommandons également de télécharger le guide d'installation disponible dans l'onglet "téléchargement".

Voici les étapes d'aménagement :

1. Décaissez le support d'environ 10 cm et préparez le cadre
2. Placez et centrez l'ensemble
3. Laissez un espace de 3 cm entre le cadre et le tampon pour insérer le produit de scellement
4. Couvrez et protégez les pièces nécessaires
5. Scellez le tampon et nettoyez sa surface une fois terminée

Caractéristique du tampon à paver en fonte 70 cm

Dimensions :

B125 :

	Largeur (A)	Largeur du cadre avec fixation (C)	Longueur (B)	Épaisseur du tampon (h)	Hauteur du cadre (H)	Ouverture (O x O')	Profondeur (PR)
Tampon	700 mm		700 mm	90 mm			80 mm
Cadre	724 mm	800 mm	724 mm		100 mm	630 × 630 mm	

C250 :

	Largeur (A)	Longueur (B)	Hauteur du cadre (H)	Ouverture (O x O')	Profondeur (PR)
Tampon	650 mm	650 mm			80 mm
Cadre	750 mm	750 mm	105 mm	600 × 600 mm	

Matériaux :

- Fonte ductile
- Peinture hydrodiluable

Poids :

- Modèle B125 : 71 kg
- Modèle C250 : 71 kg