STAND BUVETTE PLIANTE EN ACIER
Référence : 13582





RESUME

Le stand buvette pliante en acier est idéal pour restaurer et recevoir du public au cours de divers événements.
Notre stand est adapté à un grand nombre d'événements tels que des foires, des réceptions, des festivals, des marchés ou encore des salons.

Ses dimensions sont de 4,70 × 4,70 m (L × l). La hauteur est ajustable : de 210 à 230 cm pour le stand et de 89 ou 108 cm pour le comptoir.

Il dispose d'une grande surface protégée extérieure grâce à son auvent périphérique de 85 cm.

Il est équipé d'une structure en acier avec une base de pied en acier galvanisé. Il possède une bâche de toit en PVC 300 g/m2, ainsi que des comptoirs pliants avec jupes et connecteurs.

Les points forts :

- Hauteur réglable
- Installation facile et rapide
- Anti-feu M2 et anti-UV
- Auvent périphérique



DECLINAISONS

Nombre de comptoirs
3 comptoirs (3 x 2,86 m)
4 comptoirs (3 x 2,86 m + 1 x 1,91 m)

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre barnum buvette pliant ?

Notre stand buvette pliable sert de lieu de rencontre lors des événements.
Nous vous conseillons d'associer le stand à 4 comptoirs afin d'obtenir un stand-buvette pliable complet. Les 4 comptoirs sont composés de 3 comptoirs de 2,86 m chacun et de 1 comptoir de 1,91 m.

Nous vous préconisons d'installer 2 comptoirs de 2,86 m sur les côtés du stand et 1 comptoir à l'avant. L'arrière du stand buvette pliable sera complété par le comptoir de 1,91 m, vous laissant un espace de sortie.

Vous pouvez également opter pour un stand de 3 comptoirs de 2,86 m. Cela signifie qu'une ouverture de 3 mètres sera présente à l'arrière.

Retrouvez un schéma explicatif avec les emplacements et les dimensions dans les images.

Chaque comptoir possède un plateau très résistant en cassette d'aluminium. La fixation du plateau sur la structure se fait par clavettage au piétement.

La charge maximum que peuvent supporter nos comptoirs est de 300 kg. Chaque plateau mesure 286 × 58 cm (L × l).
Le toit du stand buvette pliable est fabriqué en PVC 300 g/m2 et détient un traitement anti-UV et anti-feu M2. Il possède également un auvent de 85 cm compris entre le comptoir et la limitation du toit qui offre une surface extérieure protégée.

La hauteur du stand et des comptoirs peut être ajustée. Vous pouvez régler la hauteur du stand entre 210 et 230 cm. Les comptoirs pliants en aluminium sont également ajustables en 2 hauteurs, soit 89 cm ou 108 cm.

Le système de réglage de la hauteur pour nos comptoirs se fait par goupille avec anneau de tirage gainé. Ces goupilles sont également utilisées pour le système de blocage du stand.

Notre stand buvette pliable possède des poteaux hexagonaux en aluminium anodisé renforcé de ø 50/55 de diamètre. Les comptoirs pliants sont également équipés de poteaux hexagonaux en aluminium de 40 × 40 mm (L × l) et d'une épaisseur de 1,5 mm. L'espace compris entre deux poteaux est de 3 mètres.

Des pièces de connexion sont fournies pour fixer le comptoir à l'armature du stand. Celles pour le stand sont en aluminium et en fonte d'aluminium et celles pour les comptoirs sont en polypropylène. De plus, des croisillons de 35 × 18 mm sont fournis.

Le stand buvette en aluminium est livré avec des jupes noires, 2 sacs de transport et un kit d'haubanage pour fixer le comptoir au stand.

Comment accessoiriser le buvette stand ?

Pour stabiliser le stand au sol, utilisez notre poids de lestage 15 ou 30 kg. De plus, pour garantir une étanchéité entre les stands, nous vous proposons un système de gouttière PVC pour barnum.

Retrouvez également notre stand buvette pliable en aluminium avec des comptoirs de 2,81 m et 1,80 m.

Découvrez notre gamme de tentes et barnums professionnels comprenant nos barnums pliants pour professionnels et nos tentes de réception en PVC.

Pour mettre en valeur vos événements avec un éclairage efficace, nous vous recommandons nos projecteurs scéniques professionnels.

N'hésitez pas à compléter votre bar avec le pichet réutilisable 1L.

Si vous souhaitez obtenir le barnum buvette sans les comptoirs ou si vous désirez un nombre de comptoirs personnalisé, effectuez une demande de devis.

Caractéristiques de notre stand buvette pliante

Dimensions totales (L × l) : 4,70 × 4,70 m

Espace entre deux poteaux : 3 mètres

Auvent périphérique : 85 cm

Couleur de la jupe : noire

Nombre de comptoirs pliants :

- 4 comptoirs : 3 de 2,86 m et 1 de 1,91 m
- 3 comptoirs : 3 de 2,86 m

Base de pied : acier galvanisé

Toit : PVC 300 g/m2, anti-UV et anti-feu M2

Livraison : sur palette

Déchargement : au pied du camion

	Hauteurs	Poids	Poteaux	Matériau des pièces de connexion
Stand	De 210 à 230 cm	55 kg	Hexagonaux en aluminium ø 50/55 mm	Aluminium

Comptoir	89 et 108 cm (2 hauteurs)	2,86 m : 25,70 kg	1,91 : 20,15 kg	Hexagonaux en aluminium 40 x 40 mm (L xl) épaisseur de 1,5 mm	Polypropylène