BUTOIR DE QUAI ACIER
Référence : 13607



RESUME

Le butoir de quai de chargement acier est une version encore plus solide du butoir de quai caoutchouc.

Il est monté sur 4 butoirs caoutchouc et recouvert d'une plaque en acier de 10 mm d'épaisseur. C'est un acier à haute limite d'élasticité qui est adapté à un usage intensif en entrepôt.

Vous pouvez choisir d'y ajouter une ou plusieurs rehausses de butoirs en option, pour éviter que les camions et remorques ne passent par-dessus le quai.

Le butoir quai en acier mesure l. 250 x H. 470 x P. 100 mm et pèse 25 kg, soit 50 kg la paire.

Kit visserie non fourni.

Les points forts :

- Facilité d'installation
- Ultra-résistant
- Rehausse en option
- Conception épurée
- Garantie 3 ans








DECLINAISONS

Option
Sans option
Avec rehausse 160 mm

DESCRIPTION

Atouts du butoir de quai acier anti chocs

Le butoir de quai professionnel en acier est spécialement conçu pour protéger les quais de chargement des chocs répétés causés par les camions et semi-remorques.

Grâce à sa plaque de choc en acier épaisse de 10 mm et ses 4 tampons amortisseurs en caoutchouc intégrés, le butoir acier absorbe l’impact des manœuvres de recul sans se déformer. Il préserve ainsi la structure du bâtiment et les équipements logistiques.

Ce butoir est particulièrement adapté aux zones de transit à fort trafic, aux entrepôts industriels et aux plateformes de distribution où les opérations de transbordement sont fréquentes. Il s’inscrit dans une démarche de prévention des dommages matériels et d’optimisation de la sécurité des quais.

Profitez-en pour découvrir notre sélection de protections pour quais de chargement avec notamment notre amortisseur quai caoutchouc, nos cales de roues pour poids lourds ou la butée anti choc chariot élévateur.

Comment installer le butoir acier pour quai ?

Facile à mettre en œuvre, le butoir antichoc acier se fixe à l’aide de plaques coulissantes dans un coffre de protection intégré, sans goupille visible, ce qui facilite l'installation tout en évitant les risques d’arrachement.

Ce système permet une pose rapide par une seule personne, avec un maintien parfait sur le mur du quai.

Une option de rehausse de 160 mm est également disponible pour adapter le butoir aux quais surélevés, empêchant ainsi que les véhicules ne dépassent la ligne de sécurité. Il est idéal

pour sécuriser les manœuvres de recul dans des environnements exigeants et garantir la protection continue des zones de chargement.

Vous souhaitez intégrer une zone de refuge conforme par la CARSAT et sécurisée pour vos opérateurs ? Optez pour notre kit sécurisé pour quai de chargement avec plaque de chargement, caissons pour zones refuges, gardes corps et butoirs de quai. Pour plus de flexibilité, le pont de chargement coulissant permet de desservir plusieurs postes.

Caractéristiques du butoir de quai 100 mm en acier

- Dimensions : 470 mm (H) x 250 mm (L) x 100 mm (Ép.)
- Poids total : 25 kg
- Plaque de choc : Acier haute résistance zingué (épaisseur 10 mm)
- Amortissement : 4 tampons caoutchouc intégrés
- Fixation : Coffre avec plaques coulissantes (sans goupille)
- Couleur : Acier naturel (zingué)
- Garantie : 3 ans
- Accessoires optionnels : Rehausse de 160 mm pour quai surélevé

Vous pourriez également être intéressé par le pont de chargement 6500 kg avec fourreaux et le transpalette manuel une fourche.