PROZON

FICHE TECHNIQUE

MÂT DIAMÈTRE 60 MM (OBTURATEUR FOURNI)
Référence : 00138



RESUME

Le mât est en acier galvanisé de diamètre 60 mm et avec une longueur qui va de 1 à 4 mètres. Il est utilisé pour fixer les panneaux ou les miroirs pour voirie.

Disponible sans laquage en acier galvanisé ou avec l'option d'acier laqué au RAL de votre choix.

Les points forts :

- Compatible avec tous nos panneaux
- Certifié à la norme NF
- Option de laquage personnalisé



DECLINAISONS

Hauteur	Laquage
3 m	Sans (acier galvanisé)
2,5 m	Sans (acier galvanisé)
2 m	Sans (acier galvanisé)
1,5 m	Sans (acier galvanisé)
4 m	Sans (acier galvanisé)
3,5 m	Sans (acier galvanisé)
1 m	Sans (acier galvanisé)
1,5 m	Avec (RAL au choix)
2,5 m	Avec (RAL au choix)
3 m	Avec (RAL au choix)
2 m	Avec (RAL au choix)
3,5 m	Avec (RAL au choix)
1 m	Avec (RAL au choix)
4 m	Avec (RAL au choix)

DESCRIPTION

Description du mat 60 mm

Tous nos poteaux sont certifiés depuis 2013 et vous assurent une mise en place de vos éléments de voirie conforme à la norme française.

Le mât est fait en acier galvanisé. Le mât est compatible avec tous les panneaux de signalisation disponibles sur notre site internet par l'intermédiaire de nos brides de fixation.

Ce mat de 60 mm est disponible en version classique en acier galvanisé, il est aussi possible de personnaliser votre poteau à la couleur de votre choix grâce à notre option avec laquage. Si vous sélectionnez ce service, veuillez impérativement renseigner le RAL de votre choix dans le champ de personnalisation. Si vous souhaitez un laquage, n'hésitez pas à consulter notre article dédié aux différentes couleurs du RAL.

L'obturateur rond est fourni.

Allez plus loin avec le mat 60 mm

Depuis le 01/01/2013, nos supports standards sont certifiés NF sous le n°1826-CPD-1304-12-PAN1.

Vous pouvez trouver quelques règles simples afin de choisir la hauteur nécessaire d'un poteau en fonction de la zone dans laquelle il se trouvera implanté en consultant notre article de blog sur la réglementation d'installation des panneaux routiers.

Le mât de diamètre 60 mm peut être protégé par un étrier de protection des chocs.

Vous devez sceller le poteau dans un massif béton de 40 x 40 x 40 cm. Nous vous conseillons d'utiliser notre mortier de

scellement couleur enrobé ou notre mortier de scellement gris.

Découvrez aussi nos autres dimensions de poteaux :

- Section 80 x 40 mm
- Section 80 x 80 mm
- Section 40 x 40 mm
- Section 76 mm

Caractéristiques du mât de diamètre 60 mm

- Épaisseur : 2,5 mm
- Diamètre : 60 mm
- Longueurs :
  - 1 m
  - 1,5 m
  - 2 m
  - 2,5 m
  - 3 m
  - 3,5 m
  - 4 m

Complétez votre achat avec un collier de serrage pour mat.