FILTRE À GASOIL
Référence : 13858



RESUME

Le filtre à gasoil vous permet de filtrer les impuretés avec une filtration de 30 microns. Il est élaboré pour recevoir un débit de 60 L/min.

Il est à installer sur des pompes de transfert gasoil compatibles.

Cette cartouche de filtre permet au carburant d'être propre à l'arrivée dans les pompes et les injecteurs, et de maintenir un débit optimal du gasoil.

Les points forts :

- Évite les impuretés
- Sépare l'eau
- Durabilité
- Diminue le risque de panne moteur
- Livraison rapide



DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'un filtre à gasoil ?

Un filtre à gasoil permet de retenir toutes les impuretés solides (poussière, rouille, boue, sable...), il agit également en tant que séparateur d'eau (la condensation d'eau et les pluies transforme l'eau en une bactérie). Par la suite, ces impuretés s'accumulent dans le carburant, donc impactent la pompe de transfert, par conséquent le moteur du véhicule.

En hiver, de la paraffine se créer dû aux cires naturelles contenues dans le gasoil qui se cristallisent, c'est pourquoi le filtre est d'autant plus utile durant cette période.

Les avantages d'utilisation du filtre pompe à gasoil :

1. Une pompe avec un carburant filtré et un débit optimal
2. Un moteur sans accumulation d'impuretés
3. Un véhicule avec moins de risque de problème moteur

L'utilisation du filtre est parfaite pour :

- Les concessionnaires : Assurez la durabilité de vos moteurs et de vos véhicules et garantissez la confiance de vos clients
- Les agriculteurs : Entre la poussière, la rouille, la boue, etc., le risque de dégradation de vos moteurs est plus élevé, veillez à ce que le carburant soit toujours propre à l'arrivée de vos engins agricoles avec le filtre à gasoil.
- Les garagistes : Pour régler les pannes, avec le filtre, soyez sûr d'un gasoil sans bactéries.

Comment utiliser le filtre pour pompe de transfert à gasoil ?

Le filtre est à visser sur la pompe de transfert entre le tuyau et le compteur mécanique. Ce filtre est compatible uniquement avec la pompe de transfert gasoil murale électrique avec tout le groupe inclus.

Attention à ne pas utiliser ce filtre avec une pompe à essence ou une pompe à huile.

Retrouvez toutes les pompes de transfert gasoil.

Le conseil est de vérifier régulièrement le filtre de votre pompe pour garantir un usage efficace.

Caractéristiques techniques du filtre pompe gasoil

Débit : 60 L/min

Débit max : 15 GPM

Filtration : 30 microns

Pression max : 50 PSI (soit 3,4 bars)

Filetage type UNF 1-12 : 1 pouce de diamètre avec 12 filets par pouce.

Poids : 0,52 KG

Une fois votre filtre installé, pour un ensemble complet, il vous suffit de placer votre pompe de transfert sur les cuves de stockage gasoil.

Ce filtre est compatible avec les pompes de transfert des cuves à gasoil suivantes :

- La cuve gasoil 1000 L PEHD
- La cuve gasoil 1000 L en acier galvanisé
- La cuve gasoil 1500 L PEHD
- La cuve gasoil 2000 L PEHD