BARRIÈRE CROIX DE SAINT ANDRÉ BOIS
Référence : 13894



RESUME

La barrière croix de Saint-André d’une hauteur hors-sol de 1100 mm permet de délimiter les différents espaces (parcs, entrées d’école, trottoirs) en garantissant la sécurité des piétons face aux zones de circulation.

Conçue de 2 mâts en pin traité de diamètre 100 mm et d’un cadre en acier galvanisé de 850 x 1400 mm, elle allie authenticité et solidité.

L’ancrage direct dans des plots en béton assure une stabilité optimale contre les chocs et les intempéries. D’une largeur de 1600 mm, cette barrière peut être scellée en continu ou discontinue.

Points forts :

- Résistante
- Design élaboré
- Installation rapide et facile





DESCRIPTION

Tout savoir sur la barrière de ville en bois

La barrière croix de saint André Bois est une barrière à la fois esthétique, durable et fonctionnelle pour l’aménagement urbain.

Son design traditionnel en croix Saint-André permet de s’intégrer parfaitement et de structurer les différents espaces de la municipalité (parcs, écoles, trottoirs ou zones piétonnes en centre-ville).

Cette barrière de saint André, d’une hauteur hors sol de 1100 mm et d’une largeur de 1600 mm, joue un rôle important dans la sécurité des piétons. Elle délimite efficacement les espaces, protège les zones piétonnes des zones accessibles aux véhicules.

La barrière de ville est conçue d’un cadre en acier galvanisé 850 x 1400 mm, qui offre une résistance aux chocs et aux intempéries, ainsi que de 2 mâts en bois de pin traité de 100 mm de diamètre, reconnus pour leur durabilité et leur aspect naturel.

L’association de ces deux matériaux garantit une grande robustesse et limite les besoins d’entretien. En effet, la structure en acier galvanisé ne nécessite aucun traitement particulier. Un nettoyage à l’eau claire suffit en cas de salissures. Le bois peut être lasuré tous les ans pour conserver son apparence naturelle, mais cela n'est pas obligatoire.

Installation de la barrière croix de Saint André bois

La barrière de ville s’installe par scellement direct au sol.

L’ancrage direct dans des plots en béton assure une stabilité de l’ensemble. Facile à installer, elle allie fonctionnalité, sécurité et respect de l'environnement.

L’installation peut se faire sur des trottoirs, des abords d’espace vert (aire de jeu…), devant les écoles ou autres établissements recevant du public. Celles-ci peuvent être placées en continu ou en discontinue, généralement, elles sont placées en discontinue pour ne pas gêner le passage des piétons. Placées en discontinue ces barrières peuvent être alternées avec nos

potelets boule en Acier à sceller. Vous poubvez aussi alterner avec des potelets à mémoire de forme comme le potelet souple Plat, le potelet souple Champs Élysées ou le potelet souple boule.

Pour plus d'informations sur l'installation, vous pouvez lire notre article de blog Réussir l'implantation des barrières de ville de façon réglementaire.

Caractéristiques de la barrière de ville Saint André en bois

Hauteur hors-sol : 1100 mm

Hauteur totale : 1600 mm

Largeur : 1600 mm

Dimension du cadre : 850 x 1400 mm

Fixation : À sceller

Matière des mats : Pin traité autoclave classe 4

Nombre de mats : 2

Diamètre des mats : 100 mm

Matière du cadre : Acier galvanisé

Vous recherchez ce produit totalement en acier ? Retrouver la barrière croix de Saint André Acier.

Prozon propose également une version premium de la barrière croix de saint André Acier premium.