FIL BARBELÉ CLOTURE EN ACIER DUR
Référence : 14071



RESUME

Optez pour notre barbelé clôture en acier dur, la solution la plus couramment utilisée pour sécuriser les exploitations agricoles ou contenir le bétail.

Fabriqué à partir de 2 fils torsadés de ∅1,7 mm, cette ronce agricole offre une excellente résistance à la pression animale et aux conditions climatiques extrêmes. On l'utilise surtout pour des clôtures permanentes.

L'acier carboné lui confère une dureté importante et une résistance à la traction de 700/900 N/mm².

La bobine de fil barbelé agricole est disponible en longueur 100m, 200m ou 500m, avec 4 picots tous les 10 cm.

Les points forts :

- Résistance extrême
- Noeud Iowa
- Torsions alternées
- Poignées de manutention
- Conforme norme EN 10223-1
- Fabrication française




DECLINAISONS

Longueur du rouleau
100 mètres
250 mètres

500 mètres

DESCRIPTION

Atouts de la clôture barbelée en acier dur

Comme vu plus haut, le barbelé en acier dur est prévu pour des exploitations agricoles qui recherchent une résistance extrême et une durabilité optimale.

En effet, ce type de ronce agricole en acier carboné avec revêtement en GALFAN (alliage de Zinc et Aluminium) promet une résistance à la traction de 700/900 N/mm².

Elle supporte donc parfaitement les fortes tensions d'animaux puissants comme les vaches allaitantes ou les taureaux. La galvanisation renforce sa protection anti-corrosion et garantit ainsi une longévité de 15 à 20 ans. De plus, ce type de clôture résistera très bien aux milieux exposés à la pluie, au vent ou au sel.

Nous vous proposons ici un barbelé avec 2 fils de diamètre 1,7 mm torsadé et 4 picots espacés tous les 10 cm. Le type de ronce s'exprime toujours de cette façon: ∅ du fil (en mm) x nombre de picots x espacement des picots (en cm). Ici en l'occurrence : 1,7 x 4 x 10.

Vous souhaitez une clôture vache plus souple ? Optez pour notre ronce barbelé en acier doux.

Comment installer son barbelé cloture 1,7 mm ?

1. Commencez par délimiter la zone à clôturer en prenant en compte les obstacles et reliefs.
2. Plantez vos piquets de clôtures en bois ou vos poteaux en métal tous les 2,5 à 3 mètres, et fixez également vos poteaux d'angle afin d'éviter tout affaissement.
3. Fixez ensuite les extrémités des tendeurs clôtures professionnels pour garantir une tension égale partout

et déroulez le fil pour l'attacher ensuite aux poteaux à l'aide de crampillons galva.
4. Réitérez l'opération pour chaque rangée de fil (entre 3 à 5 niveaux selon le type d'animal)

Généralement, on compte 4 à 5 fils pour les bovins et taureaux, et 3 à 4 pour les ovins/caprins (en y ajoutant un grillage sous-terre en plus).

Attention : le barbelé est déconseillé pour les chevaux ! Privilégiez du ruban pour cloture chevaux ou du cable lisse cloture chevaux.

Une fois votre clôture en place, vérifiez aussi que les picots ne pointent pas vers des chemins de passage et installez des portes d'accès pour pouvoir ouvrir facilement.

Contrôlez fréquemment l'état des fils pour éviter que les bêtes ne s'échappent.

Retrouvez l'ensemble de nos clôtures agricoles professionnelles ainsi que nos clôtures électrifiées.

Caractéristiques de la cloture barbelé pour vache

Revêtement du barbelé	∅ du fil (mm)	Nombre de picots	Espacement des picots (cm)	Longueur de fil (m)	Poids (kg)
Galvanisé enrichi Zinc-Alu	1,70	4	10	100	5,4
				250	12,5
				500	25,9