PROZON

FICHE TECHNIQUE

POTEAU DE GUIDAGE À ROULETTES
Référence : 14072



RESUME

Le poteau de guidage à roulettes est idéal pour gérer et sécuriser des zones temporaires dans des lieux publics, industriels ou évènementiels. Grâce à sa structure en acier et sa base en polypropylène lestable, ce poteau est robuste et stable.

Il est équipé d'une ou deux sangles rétractables de 15 ou 20 mètres, disponible en deux couleurs, rouge et blanc ou jaune et noir.

Facile à déplacer grâce à ses roulettes, sa poignée et sa sangle orientable de 360°, il peut être installé rapidement par une seule personne.

Points forts :

- Robuste et stable
- Lestable avec de l'eau
- Simple à manipuler



DECLINAISONS

Longueur de sangle	Couleur de sangle	Nombre de sangle
15 m	Rouge et blanc	1 sangle
15 m	Noir et jaune	1 sangle
20 m	Rouge et blanc	1 sangle
20 m	Noir et jaune	1 sangle
15 m	Rouge et blanc	2 sangles
15 m	Noir et jaune	2 sangles
20 m	Rouge et blanc	2 sangles
20 m	Noir et jaune	2 sangles

DESCRIPTION

Tout savoir sur le poteau de guidage à roulettes :

Le poteau de guidage à roulettes d'une hauteur de 1100 mm est l'outil idéal pour une gestion efficace des files d'attente et de délimitation d'espace dans les zones de passages comme les gares, les aéroports, dans les parkings, les musées lors d'évènements.

Il permet aussi de bloquer rapidement l'accès à de larges zones comme pour la sécurisation des tarmacs ou des terminaux, les zones de maintenance.

Dans l'industrie et les entrepôts, ces poteaux de guidage à roulettes permettent de délimiter des zones dangereuses et signaler une zone à risque. Il y a une grande flexibilité d'utilisation, ce chariot peut accueillir un panneau d'information pour encore plus de signalisation.

Grâce à sa structure en acier, complétée par des éléments en polypropylène, ce chariot de délimitation apporte robustesse et durabilité. Sa base en polypropylène apporte légèreté et peut-être lestée à l'eau pour amener plus de stabilité et ne pas bouger en cas de chocs.

Découvrez toute notre gamme de poteau de guidage à sangle rétractable tel que nos poteaux à sangles de 3m ou encore notre poteau de guidage à corde en acier.

Caractéristiques techniques du chariot de délimitation :

Dimensions de la base : 65 x 44 x 18.5 cm

Hauteur : 1100 mm

Longueur de la sangle :

- 15 m
- 20 m

Largeur de la sangle :

- 10 cm (pour la sangle 15 m)
- 5 cm (pour la sangle 20 m).

Diamètre des roues : 175 mm

Poids de la base à vide : 15 kg