PRESSE À TRANSFERT TEXTILE
Référence : 14217



RESUME

Découvrez la presse à transfert textile SECABO, idéale pour réaliser des transferts professionnels sur textiles pour fixer des motifs en flex, flock, sublimation ou transferts sérigraphiques.

Optez pour le modèle qui répond à vos besoins de surface de travail :

- Modèle 1 : 15 x 15 cm (puissance : 700 W)
- Modèle 2 : 23 x 33 cm (puissance : 1000 W)
- Modèle 3 : 38 x 38 cm (puissance : 1800 W)
- Modèle 4 : 40 x 50 cm (puissance : 1800 W)

Leur ouverture se fait manuellement pour les modèles 1 et 2 et automatiquement pour les modèles 3 et 4.

Les points forts :

- Commande numérique pour régler température et temps
- Plaque chauffante en aluminium recouverte d’un revêtement anti-adhésif
- Répartition homogène de la température



DECLINAISONS

Modèle
Modèle 1 - 15 x 15 cm
Modèle 2 - 23 x 33 cm
Modèle 3 - 38 x 38 cm
Modèle 4 - 40 x 50 cm

DESCRIPTION

Les avantages de la presse à transfert textile

Pour réaliser vos transferts sur textiles, optez pour la presse à transfert textile. Elle permet de fixer des visuels en flex, flock, sublimation ou sérigraphie.

Pour répondre à tous vos besoins, Prozon vous propose quatre modèles :

- Modèle 1 : zone de travail 15 x 15 cm / puissance 700 W
- Modèle 2 : zone de travail 23 x 33 cm / puissance 1000 W
- Modèle 3 : zone de travail 38 x 38 cm / puissance 1800 W
- Modèle 4 : zone de travail 40 x 50 cm / puissance 1800 W

Pour les modèles 1 et 2, l'ouverture est manuelle. En revanche, l'ouverture du modèle 3 et 4 se fait automatiquement, la presse à chaud textile professionnelle se relève seule quand le temps de pressage est écoulé.

L'angle d'ouverture maximal est de 40° pour tous les modèles, sauf le second où il est de 45°.

Grâce à l'afficheur digital présent sur la presse à transfert textile, vous pouvez régler la température et le temps de

pressage à votre guise.

Choisissez votre modèle de presse à chaud textile professionnelle en fonction de la pression et température maximale souhaitées :

- Modèle 1 : pression maximale de 200 g/cm² / température maximale : 210°C
- Modèle 2 : pression maximale de 150 g/cm² / température maximale : 225°C
- Modèle 3 : pression maximale de 250 g/cm² / température maximale : 225°C
- Modèle 4 : pression maximale de 250 g/cm² / température maximale : 225°C

Le modèle 3 et 4 ont une structure modulaire, avec les plaques et les composants interchangeables, un outil polyvalent adapté à plusieurs applications. Aussi, sur ces deux modèles, la plaque de chauffage est équipée d'une plaque de protection pour éviter les brûlures.

Branchez votre presse à transfert textile sur une prise monophasée (230 V).

Prozon vous propose deux autres modèles de presse à chaud : la presse pour casquette et la presse à chaud pour tasse.

Utilisez le plotter découpe professionnel pour des découpes précises.

Vous pouvez compléter votre achat avec la table de travail atelier afin d'y poser votre machine

Découvrez tout le matériel de thermocollage !

Étapes d'utilisation de la presse à chaud textile professionnelle

Étape 1 : La préparation

- Allumez la presse grâce à l'interrupteur
- Réglez la température et le temps de pressage souhaités sur l'écran digital

Étape 2 : Mise en place

- Réglez la pression souhaitée grâce à la molette (plus ou moins serrée selon l'épaisseur du textile)
- Placez le textile sur la plaque inférieure en positionnant le motif à l'endroit désiré

Étape 3 : Pressage

- Abaissez manuellement la poignée pour fermer la presse (le compte à rebours démarre automatiquement)
- Ouvrez la presse manuellement ou automatiquement en fonction du modèle choisi
- Retirez le support et laissez refroidir si nécessaire

Caractéristiques de la presse à chaud textile

	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3	Modèle 4
Surface de travail	15 x 15 cm	23 x 33 cm	38 x 38 cm	40 x 50 cm
Dimensions	16 x 30 x 42 cm	34 x 40 x 46 cm	41 x 57 x 73 cm	43 x 57 x 75 cm
Réglage de la pression	Réglage de hauteur de la plaque chauffante grâce à une roulette			
Ouverture	Manuelle à levier	Manuelle à levier	Automatique	Automatique
Pression maximale	200 g/cm²	150 g/cm²	250 g/cm²	250 g/cm²
Puissance	700 W	1000 W	1800 W	1800 W
Température max.	210°C	225°C	225°C	225°C
Durée max. préréglage	999 s			
Angle d'ouverture	0 - 40°	0 - 45°	0 - 40°	0 - 40°

Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz			
Conditions ambiantes	5 à 35°C / 30 à 70% d'humidité relative			
Poids	12 kg	18 kg	32 kg	39 kg