PRESSE À MUG
Référence : 14234



RESUME

Découvrez la presse à mug SECABO, idéale pour réaliser des transferts de haute qualité sur des tasses.

Prozon vous propose deux modèles pour réaliser des impressions sur une ou deux tasses de taille standard. Ainsi, pour le modèle une tasse, la hauteur maximale est de 12 cm et de 21 cm pour deux tasses.

Choisissez aussi le modèle qui vous convient le mieux en fonction du diamètre maximal de tasse accepté :

- Modèle 1 tasse : Ø 7,5 - 8,5 cm
- Modèle 2 tasses : Ø 7,5 - 9 cm

La presse à chaud mug peut atteindre une température maximale de 225°C.

Les points forts :

- Élément(s) chauffant(s) interchangeable(s)
- Contrôleur digital pour la température et le temps
- Réglage de la pression par une molette
- Branchement monophasé (230 V)



DECLINAISONS

Modèle
1 tasse
2 tasses

DESCRIPTION

Les avantages de la presse à mug

Pour réaliser des transferts de haute qualité, équipez-vous de la presse à mug. Elle est disponible en deux modèles :

- Modèle 1 tasse : peut accueillir une tasse de maximum 12 cm de hauteur et de diamètre entre 7,5 et 8,5 cm.
- Modèle 2 tasse : peut accueillir deux tasses de maximum 21 cm de hauteur totale et de diamètre entre 7,5 et 9 cm.

Sur ces deux modèles de presse à chaud mug, le ou les éléments chauffants sont interchangeables. Par exemple, en modifiant les deux éléments chauffants du modèle 2 tasses par un seul long élément chauffant, vous pourrez réaliser des transferts sur un mug très haut.

Réglez la température souhaitée et le temps grâce à un contrôleur digital vous assurant une précision optimale pour un résultat homogène.

La presse à chaud pour tasse peut atteindre une température maximale de 225 °C. La chaleur se répartit de manière homogène pour un transfert de haute qualité.

Ajustez la pression souhaitée (en fonction de l'épaisseur du support, du matériau..) grâce à la molette de la presse à chaud pour tasse.

L'ouverture de la presse à mug est manuelle.

Pour d'autres supports, découvrez les deux autres modèles : presse à chaud chapeaux et presse à chaud support textile.

Pour vos découpes, Prozon vous propose un plotter découpe vinyle.

Pour vous reposer, n'oubliez pas de vous équiper d'un tabouret de travail d'atelier.

En savoir plus : matériel thermocollage !

Étapes d'utilisation de la presse à chaud mug

1. Préparation de la presse à chaud mug

- Branchez la presse sur une prise secteur (230 V). Allumez-la via l’interrupteur principal.
- Réglez la température souhaitée (par exemple, nous préconisons une température entre 180 et 200 °C pour de la sublimation) et la durée de pressage (souvent entre 180 et 240 secondes selon le support).
- Laissez la presse à chaud pour tasse atteindre la température réglée.

2. Préparation du support

- Nettoyez la surface de la tasse (sans poussière ni graisse).
- Positionnez l’impression sublimée (papier transfert) sur la tasse, face imprimée contre la céramique.
- Fixez avec du ruban thermique pour éviter tout déplacement.

3. Mise en place dans la presse

- Ouvrez, le ou les leviers manuels de la presse.
- Placez la tasse bien centrée dans l’élément chauffant.
- Fermez le levier et ajustez la pression à l’aide de la molette si nécessaire (bonne adhérence sans forcer).

4. Pressage

- Lorsque la température est atteinte, lancez le cycle (le minuteur démarre automatiquement).
- À la fin du temps défini, un signal sonore indique la fin du cycle.

5. Fin du processus

- Ouvrez le levier et retirez la tasse avec précaution et retirez immédiatement le papier transfert.
- Laissez refroidir la tasse à température ambiante.
- Éteignez la presse après utilisation.

Caractéristiques de la presse à chaud pour tasse

Nombre de tasses	1 tasse	2 tasses (ou 1 très grande)
Hauteur maximale de tasse	12 cm	21 cm (1 grande tasse) environ 10 cm (2 tasse)
Diamètre des tasses	7,5 à 8,5 cm	7,5 à 9 cm
Température maximale	225 °C	
Durée maximale pressage	999 s	
Puissance	300 W	
Dimensions	L. 32 x l. 21 x h. 30 cm	L. 60,5 x l. 42,8 x h. 29,7 cm
Poids	6 kg	10 kg
Ouverture	Manuelle à levier latéral	
Usage recommandé	Petites séries, ateliers créatifs	Séries moyennes à grandes, ateliers professionnels
Alimentation électrique	230 V / 50 - 60 Hz	