# CUVE DE STOCKAGE D'EAU PEHD 2000 L VERTICALE
# Référence : 14242



## RESUME

Cuve de récupération eau de pluie 2000 L pour le stockage aérien et vertical d'eau de pluie ou d'eau claire non potable en PEHD.

Livrée par camion, non déchargée. Il est obligatoire de se munir du matériel nécessaire pour le déchargement.

Les points forts :

- Solution robuste et économique
- Fabriquée en France
- Faible encombrement
- Cuve pré-équipée

Volume utile : 2100 L

Dimensions : H 160 x diamètre 129,4 cm

Équipée d'un raccord rapide à embrayage avec une extrémité mâle filetée G1 1"1/4, d'un couvercle basculant de diamètre 438 mm et d'un anneau pour le levage.



## DECLINAISONS

Couleur

| |
|---|
| Bleu |
| Beige |
| Gris |
| Noir |
| Taupe |
| Vert |

DESCRIPTION

# Les avantages de la cuve de stockage d'eau 2000 L

La cuve de stockage d’eau aérienne verticale 2000 L est une solution robuste, pratique et économique pour stocker l’eau de pluie ou l’eau claire non potable. Conçue en polyéthylène haute densité traité anti-UV, elle résiste parfaitement aux intempéries, aux chocs et aux variations de température.
Sa structure verticale réduit l’encombrement au sol tout en offrant une capacité de stockage optimale. Facile à installer sans travaux lourds, elle s’adapte à tous les environnements : exploitation agricole, atelier, jardin ou site industriel.

Cette cuve est idéale pour l’arrosage, le nettoyage, le lavage ou l’alimentation d’un réseau non potable. Son couvercle sécurisé et ses piquages intégrés facilitent le raccordement et la maintenance.

Retrouvez la cuve de stockage d'eau durable, écologique et performante qui vous permettra de mieux gérer votre eau au quotidien.

Découvrez aussi notre cuve eau de pluie enterrée 3000 l.

Si vous souhaitez des accessoires compatibles avec cette cuve (panier de filtration, trop-plein, vanne ou kit de raccordement), veuillez nous contacter.

## Caractéristiques techniques

- Matière : en polyéthylène opaque rotomoulée traité anti-

UV

- Performances :
    - Excellente résistance aux intempéries, aux variations de températures et aux UV.
    - Protégée contre le développement d'algue à l'intérieur
    - Résistante aux chocs, à des températures allant de -30°C à +60°C
- Équipements inclus / Raccordements :
    - Partie basse : 4 méplats dont 1 est pré équipé d'un passe paroi avec bouchon. Ce système de raccordement comprend un raccord rapide à embrayage avec une extrémité mâle filetée G1 1"1/4, munie d'un joint EPDM alimentaire, d'une bague plate en PP et d'un collier de serrage noir pour assurer une étanchéité parfaite du dispositif.
    - Partie haute : 4 méplats non percés pour faciliter le raccordement à une gouttière ou l'interconnexion des cuves afin d'augmenter le volume de stockage. Perçage libre, piquage existant.
    - Partie supérieure : Un couvercle basculant 180° de diamètre 438 mm permettant un accès à l'intérieur de la cuve.
    - 2 Anneaux de levage
- Volume / capacité :
    - Volume commercial : 2000 L

- Volume utile : 2100 L

- Conditions d'utilisation
  - À intérieur ou à l'extérieur
  - Sur une surface plane, sans aspérité (lit de sable ou dalle béton) et capable de supporter le poids total de la cuve
  - Temps d'usage maximum : 10 ans
  - Usages : Cette cuve est uniquement conçue pour le stockage d'eau non potable (eaux de pluie, irrigation, nettoyage). L'eau stockée ne peut pas être bue.
  - Utilisation aérienne et verticale uniquement (non conçue pour être enterrée).
  - Manutention à vide grâce à ses 2 anneaux de levage intégrés.
- Finition : lisse
- Garantie 2 ans
- Couleurs :
  - Noir
  - Bleu
  - Beige
  - Vert
  - Taupe

- Gris

• 100% recyclable

• Fabriquée en France

• Volume et dimensions

| Volume | Volume utile | Dimensions | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Diamètre | Hauteur | Poids |
| 2000 L | 2100 L | 129,4 cm | 160 cm | 57 kg |

• Avertissements :

- Ne pas stocker de produits chimiques, d'hydrocarbures, de solvants ou de liquides corrosifs
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximum (2100 L)
- Vérifier régulièrement la stabilité, l'état des vannes, les joints, la tuyauterie et l'intégration du matériel
- Installer un trop-plein ou un dispositif de sécurité si nécessaire

• Entretien :

- Le nettoyage est recommandé une fois par mois (ou plus selon les conditions climatiques et la fréquence d'utilisation) avec de l'eau claire et du savon neutre.
- Vérifier l'état des accessoires
- En cas de températures négatives, il est recommandé de vider partiellement ou

totalement la cuve ou d'utiliser un flotteur antigel ou un produit antigel adapté.

- En option, non inclus :
  - Vanne 1" 1/4 pour vidange
  - Panier de filtration
  - Coude de trop plein

Découvrez aussi notre récupérateur d'eau 3000L hors sol.

Optez également pour la cuve ibc 1000 litres sur palette pour le stockage d'eau de pluie et d'engrais.