PLOTTER DE DÉCOUPE VINYLE
Référence : 14257



RESUME

Découvrez le plotter de découpe SECABO pour une découpe précise et simple de vinyle, flex, flock, papier, carton ou films pochoirs, utilisés en signalétique, marquage textile ou lettrage.

Choisissez le modèle qui vous convient :

- Modèle 1 : largeur max du support : 420 mm / largeur max de découpe : 330 mm
- Modèle 2 : largeur max du support : 720 mm / largeur max de découpe : 610 mm
- Modèle 3 : largeur max du support : 1350 mm / largeur max de découpe : 1260 mm

L'épaisseur du support ne doit pas dépasser 1 mm.

En option, optez pour le panier de réception (modèle 2 et 3).

La machine de plotter de découpe est équipée de la fonction LAPOS², offrant une découpe ultra-précise.

Les points forts :

- Livré avec le logiciel DrawCut LITE
- Pression maximale porte-lame : 500 g
- Garantie 2 ans



DECLINAISONS

Modèle de plotter	Panier de réception
Modèle 1 - Largeur max : 310 mm	Sans
Modèle 2 - Largeur max : 610 mm	Sans
Modèle 3 - Largeur max : 1260 mm	Sans
Modèle 2 - Largeur max : 610 mm	Avec
Modèle 3 - Largeur max : 1260 mm	Avec

DESCRIPTION

Les avantages du plotter de découpe vinyle

Pour une découpe précise, fiable et simple, optez pour le plotter de découpe vinyle. Il s'adapte à du vinyle adhésif, flex, flock, carton ou films pochoirs, tant qu'ils ne dépassent pas une épaisseur de 1 mm.

La pression maximale du porte-lame de 500 g permet d’assurer une découpe nette et précise, même sur des matériaux épais ou difficiles à travailler.

Prozon vous propose 3 modèles différents par leur largeur maximale de support et de découpe :

Modèle 1 : largeur max du support : 420 mm / largeur max de découpe : 330 mm
Modèle 2 : largeur max du support : 720 mm / largeur max de découpe : 610 mm
Modèle 3 : largeur max du support : 1350 mm / largeur max de découpe : 1260 mm

Pour le modèle 2 et 3, optez pour l'option de panier de réception. Il permet d'accueillir le support découpé à la sortie de la machine pour éviter qu'il ne soit sali ou détérioré.

Un socle avec porte-rouleaux est inclus dans le modèle 3. Il

offre une meilleure stabilité au traceur et permet de dérouler le support en toute fluidité pendant la découpe.

La machine plotter de découpe est équipée de la fonction LAPOS², une technologie qui promet une découpe ultra-précise.

Aucun frais supplémentaire nécessaire, le plotter de découpe est livré avec le logiciel DrawCute LITE.

Le plotter de découpe vinyle est garanti deux ans.

Pour des transferts de haute qualité, Prozon vous propose 3 modèles de presse : la presse pour support textile, la presse professionnelle pour casquette et la presse 1 ou 2 tasses.

Découvrez toute la gamme de presse à chaud !

Étapes d'utilisation de la machine plotter de découpe

Préparation du visuel :

- Créez le motif, texte ou logo dans le logiciel DrawCut LITE (fourni avec le traceur).
- Ajustez la taille et la disposition du design selon votre support.
- Si vous souhaitez découper autour d'une impression, ajoutez les repères LAPOS² dans le logiciel.

Préparation du support :

- Coupez un morceau de vinyle (ou installez votre rouleau sur le porte-rouleaux du socle).
- Insérez le support dans le plotter en alignant les galets d'entraînement sur les bords pour assurer un bon maintien.

Préparation de la machine :

- Allumez le plotter et réglez la pression de la lame (jusqu’à 500 g selon l’épaisseur du matériau).
- Choisissez la vitesse de découpe adaptée (plus lente pour les petits détails, plus rapide pour les grands aplats).
- Vérifiez la position de départ du chariot à l’aide des flèches sur le panneau de commande.

Découpe :

- Envoyez le visuel depuis DrawCut LITE vers le traceur via USB ou port série.
- Si vous utilisez la fonction LAPOS², le capteur optique va lire automatiquement les repères et ajuster la position avant de démarrer.
- Laissez la machine effectuer la découpe sans toucher le vinyle (le panier de réception recueillera le support en sortie).

Fin du processus :

- Une fois la découpe terminée, retirez le support découpé du plotter.
- Retirez les parties inutiles autour du motif
- Votre adhésif est prêt à être transféré ou appliqué !

Caractéristiques du plotter de découpe

Contenu livraison modèle 1 : porte-lame, lame à trainée, tapis de découpe format DIN 44, stylo traceur, câble de connexion, logiciel et manuel d'utilisation

Contenu livraison modèle 2 : porte-lame, lame à trainée, tapis de découpe format DIN A3, stylo traceur, câble de connexion, logiciel et manuel d'utilisation

Contenu livraison modèle 3 : porte-lame, lame à trainée, tapis de découpe format DIN A3, socle avec support pour rouleaux, stylo traceur, câble de connexion, logiciel et manuel

d'utilisation

	Modèle 1	Modèle 2	Modèle 3
Fonction de découpe	LAPOS² avec 4 marques de repère		
Pression max porte-lame		500 g	
Largeur max du support	420 mm	720 mm	1350 mm
Largeur max de découpe	310 mm	610 mm	1260 mm
Largeur min du support		50 mm	
Épaisseur max du support		1 mm	
Dimensions	640 x 260 x 260 mm	920 x 260 x 260 mm	1600 x 260 x 260 mm
Vitesse de découpe max		600 mm/s	
Résolution mécanique		0,025 mm	
Interfaces		Série et USB	
Type de moteur		Moteur pas à pas	
Poids	12 kg	16 kg	41 kg