RÉGULATEUR DE PRESSION ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE 3/4 MF
Référence : 14263





RESUME

Les régulateurs de pression une tête 3/4" sont conçus pour s'adapter à tous les terrains, ils protègent vos réseaux goutte à goutte des pressions trop élevées.

Si la pression en amont augmente, la tête s'ajuste automatiquement pour maintenir une pression stable. Cet ajustement fonctionne uniquement si le régulateur est utilisé dans sees plages de débit recommandées.

Fiables et durables, ils sont fabriqués en plastique. L'installation est simple et rapide.

Ils offrent une précision maximale, une faible perte de charge et une résistance aux fluctuations de pression.

Parfaits pour la vigne, l'arboriculture, le maraîchage ou les espaces verts.

Les points forts :

- Corps : entrée taraudée/femelle et sortie filetée/mâle
- Durable
- Plusieurs utilisations
- 7 pressions



DECLINAISONS

Pression
1,4 bar
1,1 bar
2,5 bar
3,5 bar
2,0 bar
0,8 bar
3,0 bar

DESCRIPTION

Les avantages du régulateur de pression 3/4" MF

Le régulateur de pression 3/4" une tête MF protège vos réseaux d'irrigation de goutte-à-goutte des pressions trop élevées.

Sa tête s'ajuste automatiquement en cas de variations de pression en amont pour maintenir une pression constance, à condition de respecter les plages de débit recommandées.

Fabriqué en plastique de couleur noir, le régulateur de pression est fiable et durable.

Son installation est simple et rapide.

Il offre une grande précision, une faible perte de charge et une résistance aux fluctuations de pression.

Le régulateur dispose d'un corps avec entrée taraudée/femelle 3/4" et sortie filetée/mâle 3/4", idéal pour des applications variées en vigne, arboriculture, maraîchage ou espace vert.

Nous proposons aussi :

- Régulateur de pression entrée et sortie taraudée femelle 3/4"
- Régulateur de pression entrée et sortie filetée/mâle 1"1/2

Ces régulateurs régulent des électrovannes 9-12V ou bien des électrovannes 24V.

Dans notre catégorie d'électrovannes professionnelles, nous proposons aussi les vannes manuelles à 2 voies.

Les regards d'arrosage professionnels et les couvercles de regard verts protègent le système d'irrigation.

Caractéristiques du régulateur de pression goutte à goutte

	Régulateur 0,8 bar	Régulateur 1,1 bar	Régulateur 1,4 bar	Régulateur 2,0 bar	Régulateur 2,5 bar	Régulateur 3,0 bar	Régulateur 3,5 bar
Débit minimum (m3/h)				0,8			
Débit maximum (m3/h)				4,5			
Pression d'entrée maximum (bar)				10 bar			
Pression de sortie (bar)	0,8 bar	1,1 bar	1,4 bar	2,0 bar	2,5 bar	3,0 bar	3,5 bar
Nombre de pouces				3/4" MF			
Corps				• Entrée : taraudée/femelle • Sortie : filetée/mâle			
Température de fonctionnement				Maximum 60°C (140°F)			
Format				1 tête			
Matériaux (corps)				Plastique			
Couleur				Noir			