PLAQUE D'OBTURATION D'ÉGOUT CARRÉ
Référence : 14290



RESUME

Une plaque d'obturation permet l'obturation intégrale d'une grille ou d'une plaque d'égout pour étanchéifier totalement le regard.

Fabriquée en gel de polyuréthane sur tissu siliconé, cette plaque obturatrice est lavable et réutilisable.

Elle est très facile à utiliser grâce à des poignées.

Déclinable en plusieurs dimensions, la plaque d'obturation jaune répond à tous les besoins.

Toujours utiliser une place de dimension supérieure à celle de la surface à protéger.

Les points forts :

- Plusieurs dimensions
- Compatible avec la législation ADR
- Réutilisable
- Livrée avec un sac



DECLINAISONS

Dimension
60 x 60 cm
70 x 70 cm
80 x 80 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
120 x 120 cm

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une plaque d'obturation ?

Une plaque d'obturation est conçue pour assurer une étanchéité complète d'une grille ou d'une plaque d'égout, garantissant ainsi la protection totale d'un regard pendant les travaux.

Fabriquée à partir de gel de polyuréthane sur tissu siliconé, elle est lavable, réutilisable et offre une bonne résistance dans le temps.

Grâce à ses poignées intégrées, la plaque obturatrice est facile à manipuler et à déplacer.

Le modèle carré est livré avec un sac de transport pratique.

La plaque d'obturation présente une excellente résistance chimique, notamment face à :

- Acide fluorhydrique
- Formaldéhyde
- Hexane
- Méthanol
- Glycol de propylène
- Essence
- Kérosène

Cette plaque d'obturation est compatible avec la législation ADR, qui définit les règles relatives à la manipulation des matières dangereuses pendant le transport.

Attention, les produits chimiques tels que l'acide sulfurique et le phénol 50°C peuvent faire des importants gonflements (après essais effectués sur 3 jours).

Il est important de toujours utiliser une plaque de dimension supérieure à celle de la surface à protéger.

Découvrez aussi nos plaques d'obturation jaune rectangulaire.

Parmi nos obturateurs professionnels de canalisation, nous proposons des obturateurs gonflables pour canalisations ainsi que des obturateurs coniques pour les petites canalisations.

Comment installer la plaque d'obturation d'égout

Dans un premier temps, vous devez déplier la plaque d'obturation et la coller sur la surface protéger.

Après chaque utilisation et avant rangement, vous pouvez laver à l'eau et au savon. Si possible, un nettoyage à haute pression.

Caractéristiques d'une plaque d'obturation carrée

	Plaque 60 x60	Plaque 70 x 70	Plaque 80 x 80	Plaque 90 x 90	Plaque 100 x 100	Plaque 120 x 120
Dimensions	50 x 50 cm	70 x 70 cm	80 x 80 cm	90 x 90 cm	100 x 100 cm	120 x 120 cm
Épaisseur	8 mm					
Poids	3,2 kg	4,3 kg	5,6 kg	7,1 kg	8,8 kg	12,8 kg
Réutilisable	Oui					
Matériau	100% gel de polyuréthane sur tissu siliconé					
Couleur	Jaune					

Les dimensions indiquées concernent la zone d'obturation jaune, sans les poignées.

Utilisez cet obturateur carré pour vos travaux, en installant par exemple une station de relevage pour eaux chargées de 250 L, ou une cuve avec pompe de relevage eaux chargées 420 L ou

une cuve avec pompe de relevage eaux vannes de 500 L.