CAVURNE BÉTON PLATE
Référence : 14362



RESUME

La cavurne béton plate à enterrer est une case en béton brut conçue pour accueillir les urnes cinéraires d'un défunt.

Équipée d'un couvercle en béton aspect lisse, celle-ci peut contenir 2 urnes cinéraires standards de dimensions h.30 × l.18 × p.18 cm chacune.

Le caisson de la cavurne mesure 49,5 × 49,5 cm.

Le couvercle est disponible dans plusieurs dimensions :

- Couvercle de type 1 : L.49,5 × l.49,5 × h.4 cm
- Couvercle de type 2 : L.49,5 × l.49,5 × h.3,5 cm
- Couvercle de type 3 : L.50 × l.50 × h.3,5 cm

Le couvercle plat de la case cinéraire dépasse du sol de 3,5 à 5 cm, permettant de marquer l'emplacement de celle-ci.

La cavurne béton est fournie avec des joints d'étanchéité provisoires et des vis.

Les points forts :

- Étanche à l'eau
- Solide
- Entretien simplifié



DECLINAISONS

Finition	Type de Couvercle
Aspect lisse blanc	Type 1
Aspect lisse gris	Type 1
Aspect lisse blanc	Type 2
Aspect lisse gris	Type 2
Aspect lisse blanc	Type 3
Aspect lisse gris	Type 3

DESCRIPTION

Qu'est-ce qu'une cavurne béton plate ?

La cavurne béton plate est une fosse en béton cubique permettant d'accueillir les urnes cinéraires d'un ou plusieurs membres de la même famille. Cette cavurne peut donc contenir 2 urnes cinéraires standards (dimensions d'une urne cinéraire standard : h.30 × l.18 p.18 cm).

La cavurne est composée d'un caisson en béton brut de 49,5 × 49,5 cm et d'un couvercle plat en béton lisse. Le couvercle est disponible en gris ou en blanc et en trois dimensions différentes.

Une ouverture de 16 mm de diamètre existe au fond de la case pour évacuer toute arrivée d'eau. De plus, pour éviter que l'eau ne s'infiltre, des joints d'étanchéité provisoires, à disposer sur toutes les arêtes de la cavurne, sont fournis.

La case cinéraire reste visible à la surface du sol, grâce au couvercle qui laisse apparaitre une hauteur approximative de 3,5 cm hors sol.

Ce produit existe aussi en finition sablée sur devis.

L'installation de la case cinéraire

Avant l'installation, il est nécessaire de demander à la mairie une autorisation de concession funéraire afin d'avoir le droit

d'usage sur la case cinéraire et d'être renseigné sur les réglementations locales de la commune.

1. Tout d'abord, la cavurne pèse 170 kg, il est utile de prévoir un équipement de levage comme un transpalette ou un diable pour faciliter le transport de la cavurne.

2. Creusez un trou entre 50 et 60 cm et mettez une couche de 5 cm de graviers afin que la case cinéraire soit stabilisée.

3. À l'intérieur, placez la ou les urne(s) cinéraire(s).

4. Ensuite, vissez le couvercle à l'aide des 4 vis (fournies avec la cavurne).

5. Puis installez, les joints provisoires d'étanchéité (fournis) en les disposant sur les arêtes de la case cinéraire.

6. Il faut prévoir des joints en silicone (non fournis) pour assurer une étanchéité dans le temps.

7. Enfin, insérez la cavurne dans le sol.

Retrouvez la gamme équipement cimetière avec les plaques de concessions, les cavurnes inclinées, le columbarium cubique.

Les caractéristiques techniques de la cavurne en béton 2 places

Matériau :

- Case à enterrer : béton brut
- Couvercle : béton finition lisse

Dimensions de la case : 49.5 × 49.5 cm

Poids de la case : 150 kg

Dimensions du couvercle :

- Couvercle de type 1 : L.49,5 × l.49,5 × h.3,5 cm
- Couvercle de type 2 : L.49,5 × l.49,5 × h.4 cm
- Couvercle de type 3 : L.50 × l.50 × h.3,5 cm

Poids du couvercle type 1 : 20 kg

Poids du couvercle type 2 & 3 : 22 kg

Coloris couvercle :

- Blanc
- Gris