PROZON

FICHE TECHNIQUE

COUDE ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE (LOT DE 25)
Référence : 14417



RESUME

Le raccord coude tuyau arrosage permet de créer un angle de 90° avec 2 lignes de goutte-à-goutte de diamètre extérieur de 16 mm avec une épaisseur de 1 à 1,2 mm.

Ces coudes en plastique de haute qualité sont très fiables et résistants.

Le risque de fuite est minimisé et l'ensemble des raccords coude supporte toutes les sollicitations mécaniques et thermiques.

Les points forts :

- Résistant
- Diamètre de 16 mm
- Fiable et durable
- Résistant aux UV



DESCRIPTION

Les avantages d'un coude d'arrosage goutte à goutte

Le coude d'irrigation permet de raccorder à un angle de 90° deux conduites de goutte à goutte de 16 mm de diamètre extérieur et d'une épaisseur comprise entre 1 et 1,2 mm, de façon simple et étanche.

Le système de fixation repose sur un insert central et une bague externe qui, une fois serrés, maintiennent solidement le tuyau en place.

Cette conception garantit une connexion stable et durable, tout en réduisant les risques de fuite.

Ces coudes sont conçus pour résister aux contraintes mécaniques et thermiques des installations d'irrigation.

Fabriqués en plastique de haute qualité résistant aux UV, ils assurent une performance fiable et durable au fil du temps.

Nous proposons aussi les coudes d'irrigation PE.

Pour construire un bon système d'arrosage professionnel, rajoutez les raccords suivants sur les couronnes de goutte-à-goutte marron ou les tuyaux agricoles d'arrosage :

- Jonction de goutte à goutte : Rallongez un tuyau
- Té pour goutte à goutte : Reliez 3 tuyaux entre eux
- Bouchon goutte à goutte : Fermez une ligne de goutte-à-goutte
- Rouleau teflon : Garantir une excellente étanchéité

Complétez votre installation avec un programmateur d'irrigation professionnel et des électrovannes ou vannes manuelles.

Caractéristiques des coudes d'irrigation

Diamètre : 16 mm

Matériau : Plastique