CLOU D'ARPENTAGE
Référence : 14491



RESUME

Le clou d'arpentage est un repère métallique indispensable pour les travaux topographiques et de construction. Conçu en acier traité, il offre une excellente résistance à la corrosion et une durabilité optimale sur tous types de sol.

Sa tête plate avec point de centrage permet un positionnement précis lors des relevés ou implantations. Disponible en longueur de 25, 32 et 45 mm, il s'adapte à chaque besoin de chantier et garantit une fixation stable et durable.

Les points forts :

- Robuste et durable
- Point de centrage précis
- Facile à installer
- Plusieurs longueurs



DECLINAISONS

Longueur des clous d'arpentage
25 mm
32 mm
45 mm

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un repère d'ancrage

Le clou d'ancrage en acier zingué est idéal pour sécuriser vos

implantations topographiques : sa protection zinguée limite la corrosion, garantissant une longue durée de vie sur le terrain. Disponible en 25, 32 ou 45 mm de longueur, il s'adapte aux différents besoins d'enfoncement et de tenue selon la nature du sol.

La tige de 4,8 mm de diamètre offre une fixation discrète sans fragiliser le support, tandis que la tête de 11 mm facilite le martelage et le repérage.

Pour l'installation, positionnez le clou au point de centrage, utilisez un marteau caoutchouc pour enfoncer sans déformer la tête, comme pour notre amarre topographe par exemple.

Ce repère d'ancrage est conçu pour être compatible avec nos bornes géomètre, il assure un maintien fiable, une précision durable des points de repère et une pose rapide sur chantier.

N'hésitez pas à consulter notre gamme complète de borne de repérage composé de nos têtes de bornes ou des bornes topographiques complète.

Comment choisir son clou de repérage

Le choix du clou de repérage dépend principalement de la nature du sol sur lequel il va être installé. Pour les terrains durs ou rocheux, privilégiez une courte longueur (25 mm) afin de garantir une bonne pénétration sans déformation.

Sur des sols meubles ou sablonneux, optez plutôt pour des clous plus longs (32 ou 45 mm), qui offriront un meilleur ancrage et une tenue plus stable dans le temps.

Dans tous les cas, l'utilisation d'un marteau est recommandée pour un enfoncement précis sans endommager la tête du clou.

Caractéristiques du repère

- Matière : Acier zingué

- Longueur : 25 mm / 32 mm / 45 mm
- Diamètre de la tige : 4,8 mm
- Diamètre de la tête : 11 mm