PROZON

FICHE TECHNIQUE

RUBAN CLOTURE ELECTRIQUE 12,5 MM CONDUCTIBILITÉ MAX 9 KM

Référence : 14529



RESUME

Découvrez notre bobine de 200 ou 400 m de ruban électrique de clôture de 12,5 mm de large avec une conductibilité maximum allant jusqu'à 9 km.

Ce ruban est idéal pour vos enclos de chevaux.

Il est composé de 2 conducteurs cuivre de 0,3 mm de diamètre et 5 conducteurs en inox de 0,2 mm de diamètre.

Sa résistance est de 0,12 ohm/m et sa résistance à la rupture est de 80 kg.

Garantie UV pendant 5 ans.

Les Points forts :

- 2 longueurs de bobine : 200 m et 400 m
- Forte conductibilité
- Résistant





DECLINAISONS

Longueur de Bobine
200 m
400 m

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce ruban electrique pour cloture de 9 km ?

Le ruban de clôture avec une conductibilité de 9 km maximum est un bon choix pour un enclos de chevaux. Il est composé de 2 conducteurs en cuivre de 0,3 mm de diamètre et de 5 conducteurs en inox de 0,2 mm de diamètre ce qui lui permet une bonne conductibilité et une résistance optimale.

De plus, ce ruban de 12,5 mm de largeur est blanc et rouge, donc très bien visible par les chevaux, ce qui évite le risque qu'ils ne le voient pas et le traversent.

Sa résistance de 0,12 ohm/m explique la haute conductibilité du ruban.

Sa résistance à la charge s'élève à 80 kg.

Il est garanti UV pendant 5 ans.

Pour une clôture parfaite, opter pour notre isolateur, nos piquets chataignier et nos electrificateur sur secteur.

Découvrez notre article pour savoir comment bien choisir sa clôture.

Assurez la stabilité des sols de vos prairies et un drainage de l'eau efficace en installant notre dalle stabilisatrice paddock.

Caractéristiques de ce ruban électrique de 12,5 mm

Ruban 12,5mm conductibilité 9km (m)	Couleur	Nb de fibres plastifiées et ø (mm)	Nb conducteurs inox et ø (mm)	Nb conducteurs cuivre et ø (mm)	Résistance (ohm/m)	Résistance à la rupture (kg)
- 200 - 400	Blanc/Rouge	25 ø 0,38	5 ø 0,2	2 ø 0,3	0,12	80