GOULOTTE À GRAVATS
Référence : 14545



RESUME

Découvrez la goulotte à gravats, idéale pour évacuer rapidement et proprement les gravats et déchets de chantier, notamment lors de travaux en hauteur.

La goulotte gravat est vendue avec chaines et mousquetons pour s'attacher simplement aux autres goulottes.

Elle mesure un diamètre de 49 cm sur la partie supérieure et 36 cm sur la partie inférieure.

La goulotte gravat a une hauteur de 1,05 m (hauteur utile : 96 cm).

Robuste, la goulotte pour gravats est fabriquée en polyéthylène haute densité pour résister aux chocs.

Minimum de commande : 3 unités

Les points forts :

- Possibilité d’adapter un treuil manuel sur le support métallique
- Système d'accrochage renforcé
- Simplicité d'assemblage





DESCRIPTION

Les avantages de la goulotte à gravats

Optez pour l'efficacité et la fiabilité en hauteur avec la goulotte à gravat. C'est un équipement conçu pour évacuer de manière sécurisée les gravats et déchets sur vos chantiers en hauteur lors de la démolition à l'aide d'une barre à mine 2000 mm.

Sa fabrication en polyéthylène haute densité lui assure une excellente résistance aux chocs de matériaux lourds.

La sécurité de la goulotte évacuation gravat est garantie grâce à son système d'accrochage renforcé. Elle est livrée avec chaînes et mousquetons, dont le métal robuste présente un diamètre de 5,4 mm assurant une forte capacité de charge.

La goulotte gravat offre la possibilité d'adapter un treuil manuel sur le support métallique pour faciliter la mise en place.

Le déversement est efficace grâce à son ouverture supérieure de 49 cm et inférieure de 36 cm, qui limite les risques de débordement et de bourrage pour un flux continu des débris vers le bas.

Enfin, chaque module est facile à manipuler et à transporter grâce à son poids léger de 7,4 kg, et sa hauteur totale de 1,05 m (hauteur utile : 96 cm).

En complément, optez pour le support métallique pour goulotte et la trémie de départ goulotte à gravats.

Il existe aussi des kits de 6, 8, 10 ou 12 goulottes !

Découvrez notre gamme d'évacuation des gravats.

Étapes d'installation de la goulotte gravats

La goulotte gravats a été conçue pour être facile à assembler, de manière sécurisée, en suivant les étapes suivantes :

Étape 1 : fixer le support

- Le support métallique sert à maintenir toute la colonne de goulotte.
- Il doit être fixé à une ouverture (fenêtre, balcon) ou à un échafaudage.
- Le cadre métallique doit être ancré afin de résister au poids total de la colonne de goulottes et des gravats en chute.

Étape 2 : mise en place du module de départ

- Placer le départ de goulotte sur le support métallique.
- Fixer les chaînes et mousquetons aux points de fixation de la trémie de départ et du cadre métallique.

Étape 3 : assembler les goulottes entre elles

- Fixer la première goulotte. La partie supérieure de la première goulotte s'emboîte fermement dans la partie inférieure (ronde) de la trémie de départ. Le système est conçu pour être modulaire et étanche par emboîtement.
- Chaque goulotte est livrée avec des chaînes. Ces chaînes servent à lier la goulotte inférieure à la goulotte supérieure.
- Continuer l'assemblage du nombre de goulottes nécessaires jusqu'à atteindre la benne à gravats au sol.

Pour récupérer les gravats, installez une benne à gravat pour grue fond ouvrant au sol !

Caractéristiques goulotte évacuation gravat

Matériau : polyéthylène haute densité

Hauteur totale : 1,05 m

Hauteur utile : 96 cm

Diamètre supérieur : 49 cm

Diamètre inférieur : 36 cm

Maillon : 59.5 mm et Ø 5.4 mm

Poids : 7,4 kg

Contenu de la livraison : goulotte, chaînes et mousquetons