DÉPART DE GOULOTTE À GRAVATS
Référence : 14552



RESUME

Découvrez le départ de goulotte à gravat idéal pour vos chantiers, facilitant l'évacuation des débris de manière sécurisée et efficace.

Installez la goulotte gravats de départ avant toutes les autres goulottes pour gravats.

Fabriqué en polyéthylène haute densité, le départ de goulotte mesure 103 cm de long, 76 cm de large et 63,5 cm de haut.

Son orifice rectangulaire mesure 60 x 42 cm, et son orifice rond 40 cm de diamètre.

Les points forts :

- Livré avec chaines et mousquetons
- Robuste, bonne résistance aux chocs
- Système d’accrochage renforcé
- Facilité d'assemblage




DESCRIPTION

Les avantages du départ de goulotte à gravat

Optez pour le départ de goulotte à gravat à placer sur le cadre de maintien pour goulotte, avant les autres goulottes.
Cet équipement vous permettra de faciliter le déversement de

débris de chantier en hauteur.

Fabriqué en polyéthylène haute densité, le départ de goulotte est robuste pour résister aux chocs des débris.

La goulotte gravats de départ mesure :

- Longueur : 103 cm
- Largeur : 76 cm
- Hauteur : 63,5 cm (hauteur utile 52 cm)

Son orifice rectangulaire mesure 60 x 42 cm, et son orifice rond 40 cm de diamètre.

Le système d'accrochage du départ de goulotte à gravat est renforcé. Il est livré complet (chaînes et mousquetons) et permet, grâce au support métallique, d'adapter facilement un treuil manuel.

Plus pratique, Prozon vous propose un kit complet de goulotte à gravats.

Découvrez notre gamme de goulotte à gravats !

Pour réceptionner les gravats évacués, placez au sol une benne à déchets 2 m³.

Comment installer la goulotte gravats de départ ?

La goulotte gravats de départ a été conçue pour être facile à installer, de manière sécurisée, en suivant les étapes suivantes :

Étape 1 : Fixation du support métallique

- Le support métallique permet de maintenir toute la colonne.
- Il se fixe à une ouverture (fenêtre, balcon) ou à un échafaudage.

- Le support doit être ancré de manière à résister au poids total de la colonne de goulottes et des gravats en chute.

Étape 2 : Mise en place du départ de goulotte

- Positionnez le départ de goulotte sur le cadre métallique.
- Attachez les chaînes et mousquetons aux points de fixation de la goulotte de départ et du support métallique.

Étape 3 : Assemblage de la colonne de goulottes

- Prenez la première goulotte standard. L'extrémité supérieure de cette première goulotte s'emboîte fermement dans la partie inférieure (ronde) du module de départ. Le système est conçu pour être modulaire et étanche par simple emboîtement.
- Chaque goulotte est équipée de chaînes. Ces chaînes doivent être utilisées pour lier la goulotte inférieure à la goulotte supérieure.
- Continuez l'assemblage du nombre de goulottes nécessaires jusqu'à atteindre la benne à gravats au sol.

Caractéristiques du départ de goulotte

Matériau : polyéthylène haute densité

Longueur : 103 cm

Largeur : 76 cm

Hauteur : 63,5 cm
Hauteur utile : 52 cm

Poids : 7,7 kg

Diamètre orifice rond : 40 cm

Diamètre orifice rectangulaire : 60 x 42 cm

Livré avec : chaines et mousquetons

Aidez-vous de la brouette galvanisée de 90 litres pour déplacer les gravats.