PANNEAU STOP - AB4
Référence : 00146



RESUME

Le panneau stop AB4 annonce un arrêt obligatoire à l'intersection. Fabriqué en aluminium 15/10e, il est rouge et de forme octogonale avec le mot "STOP" écrit en blanc au centre.

Disponible en dos brut ou laqué, en classe 1, 2 ou 3 et en différentes tailles. Pour un dos laqué, précisez le RAL souhaité dans le champ dédié à cet effet.

Les points forts :

- Aluminium 15/10e
- Écoresponsable
- Fabriqué en France
- Certifié CE et NF complémentaire par l'ASCQUER

Un traitement anti-graffitis de la face avant des panneaux peut être appliqué sur demande.



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
400 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
400 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
800 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
800 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1000 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1000 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
400 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
400 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

600 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
600 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
800 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
800 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1000 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1000 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

Description du panneau AB4 STOP

Le panneau de signalisation "stop" est de forme octogonale, en aluminium 15/10ème et entièrement recyclable. Les bords arrondis accordent plus de sécurité lors de la manipulation. Le panneau AB4 est le seul panneau homologué pour une installation sur une route publique.

Le panneau « STOP » AB4 indique une intersection où les conducteurs doivent marquer un temps d’arrêt et céder le passage aux autres usagers de la route.

Les rails sont également en aluminium et collés et vissés au dos du panneau. Ils répartissent les forces sur l'ensemble du panneau, ce qui augmente sa résistance aux vents et aux agressions. Concernant la boulonnerie, elle est complètement recyclable et en inox.

Trois classes de films rétro-réfléchissants sont disponibles (classe 1, classe 2 et classe 3). Tous nos panneaux ont passé avec succès les tests de durabilité du film, résistance mécanique, performance chromatique, performance de rétro-réflexion.

Pour une visibilité accrue de votre panneau, pourquoi ne pas opter pour un panneau STOP lumineux plutôt qu'un panneau routier traditionnel ?

Ce panneau de signalisation routière doit être accompagné d'un marquage au sol matérialisé par une ligne continue blanche de largeur 50 cm à l'endroit où les automobilistes doivent marquer

l'arrêt. Cette bande blanche doit occuper toute la largeur de la voie de circulation concernée par le STOP.

Le panneau STOP doit être annoncé en amont par un panneau AB3 associé à un panonceau de distance stop M5b qui indique la distance restante à parcourir avant le panneau STOP, c'est-à-dire avant de devoir marquer un arrêt obligatoire. Découvrez aussi notre kit panneau AB5 panneau "céder le passage" + panonceau de distance.

En savoir plus : comment implanter un panneau stop correctement ?

Pour des raisons pratiques, si l'installation de votre panneau STOP via un poteau est rendue impossible, vous pouvez installer un panneau stop en balise murale qui se fixe à un mur via une platine.

Si besoin, vous pouvez ajouter sous le panneau AB4, le panonceau M7 expliquant le carrefour par un schéma.

Vous avez besoin d'un panonceau en plus de votre panneau ? Retrouvez notre guide de correspondance des tailles pour panneaux et panonceaux de signalisation ici.

Il est possible de laquer l'arrière de vos panneaux avec différents coloris. Indiquez-nous le RAL souhaité dans le champ de personnalisation qui apparait.

Les dimensions du panneau de signalisation STOP

- Miniature : 400 mm
- Petite : 600 mm
- Normale : 800 mm
- Grande : 1000 mm
- Très grande : 1200 mm

L'épaisseur du panneau est de 27 mm.

Si l'agencement est vraiment difficile, ou bien que les dimensions des "petits" panneaux sont encore trop grandes, la gamme "miniature" peut être utilisée à la place. Dans le cas où le trottoir est de faible largeur ou qu'une rangée d'arbre est trop proche de la voie de circulation, il faut installer les panneaux de petites tailles. Les panneaux de taille "normale" sont souvent installés sur la majorité des voies de circulation.

Comment fixer le panneau STOP ?

Selon la dimension du panneau, il y aura 2 ou 3 rails au dos. Ces rails vont permettre aux brides de fixer le panneau au poteau. Il suffit d'entourer le poteau avec la bride et de visser cette dernière dans le rail.

Les brides de fixation sont vendues séparément et sont à choisir en fonction du diamètre ou de la section de votre poteau.

- Pour un panneau de taille 400 mm à 600 mm : vendu avec 2 rails sur la face arrière du panneau, commandez 2 brides de fixation par panneau
- Pour un panneau de taille 800 mm à 1200 mm : vendu avec 3 rails sur la face arrière du panneau, commandez 3 brides de fixation par panneau

La boulonnerie sera livrée en fonction du nombre de brides achetées.

Pour en savoir plus, consultez nos articles "Choisir les dimensions" et "Choisir la classe d'un panneau".