# PROJECTEUR OXO 7 X 12 W
# Référence : 14748



## RESUME

Ce projecteur fixe de la marque OXO est idéal pour l'éclairage d'applications intérieures et extérieures.

Étanche (indice de protection IP65) et robuste, il est adapté pour les événements qui nécessitent un projecteur compact et polyvalent pouvant être utilisé au sol ou en suspension.

Doté de 7 LED RGBWA+UV 12 W, il est équipé d'une optique fixe de 25 degrés.

Inclus :

- Câble d'alimentation
- Télécommande IR
- Double lyre

Les points forts :

- Utilisation intérieure et extérieure
- Indice de protection IP65
- 3000 lumens
- Garantie 2 ans
- 7 x 12 watts

Les caractéristiques techniques du projecteur sont disponibles dans la description ci-dessous.

Le manuel d'utilisation est téléchargeable dans l'onglet "téléchargement" ci-dessous.





DESCRIPTION

# Les avantages de ce projecteur de scène fixe OXO

Ce projecteur de scène fixe OXO se caractérise par sa polyvalence. Il convient aussi bien à un éclairage architectural extérieur qu'à un éclairage sur scènes ou lors d'événements en intérieur. Il peut être utilisé au sol ou en suspension.

Son indice de protection IP65 lui confère une grande étanchéité.

Il est équipé d'une optique fixe de 25 degrés et de 7 LED RGBWA+UV d'une puissance de 12 watts.

Le projecteur est livré avec : son câble d'alimentation, sa télécommande IR et une double lyre (à monter soi-même).

Il propose un flux lumineux de 3000 lumens et les macros de blanc sont calibrées de 2700 K à 8000 K.

Le projecteur est garanti 2 ans.

Dimensions L x l x H : 283,3 x 127,3 x 286 mm

Découvrez tous nos modèles de projecteurs fixes intérieurs ou extérieurs. Nous vous proposons notamment le projecteur fixe robuste 15 W ou encore le projecteur de scène OXO 6600 lumens.

Nous avons également une large gamme de projecteurs scènes robustes disponible sur notre site.

# Les caractéristiques du projecteur OXO robuste

Source lumineuse : 7 LED RGBWA+UV 12 W

Optique : Fixe 25 degrés

Macros de blanc : Calibrées de 2700 K à 8000 K

Macros de couleurs : Calibrées sur filtres LEE

Ventilation : Par convection naturelle

Mode DMX : 3/7/11 canaux

Contrôle : Par télécommande infrarouge

Protocole de contrôle : DMX512

Alimentation : 100-240 VAC, 50-60 Hz

Consommation : 90 W maximum

Indice de protection : IP65

Dimensions L x l x H : 283,3 x 127,3 x 286 mm (avec lyre)

Poids : 3,60 kg

Matériau : Aluminium

Accessoires inclus :

- Câble d'alimentation
- Télécommande IR
- Double lyre