PROZON

FICHE TECHNIQUE

B9I - PANNEAU D'INTERDICTION D'ACCÈS AUX CARAVANES
Référence : 00148



RESUME

Panneau interdisant l'accès aux véhicules tractant une caravane ou une remorque de plus de 250 kg, tel que le PTAC ne dépasse pas 3,5 tonnes.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Ultra-résistant
- Conforme CE + NF complémentaire

Si vous optez pour le dos laqué, il est nécessaire de notifier le numéro du RAL dans l'encadré "personnalisation : RAL de laquage".






DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description du panneau interdit caravane

Le panneau de type B9i concerne les véhicules avec caravane ou remorque de plus de 250 kilogrammes dont le PTAC ne dépasse pas 3,5 T.

Il doit être implanté 100 mètres avant la zone où la prescription s'applique.

Tous nos panneaux sont en aluminium rigide, ce qui augmente la résistance au vent et aux agressions.

Nos panneaux sont écoresponsables et entièrement recyclables.

Un traitement anti-graffitis peut être appliqué sur le panneau sur demande pour faciliter le nettoyage des affichettes indésirées par exemple.

Concernant le laquage, il est possible de choisir la couleur avec un RAL au choix.

Il est possible de demander par devis un dos laqué fermé ou un dos fermé.

Vous pourriez être aussi intéressé par notre sélection de portique limiteur de hauteur pour bloquer l'accès à un parking aux caravanes et camping-cars.

Comment fixer le panneau de signalisation B9i à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière de type B sont équipés de 2 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n’est possible qu’à l'aide de

brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander 2 brides de fixation quelle que soit la taille du panneau choisie.

Attention, il faut commander des brides compatibles avec le type de poteau choisi.

Caractéristiques du panneau interdit caravane

Les tailles disponibles :

- Miniature : 450 mm avec 2 rails au dos
- Petite : 650 mm avec 2 rails au dos
- Normale : 850 mm avec 2 rails au dos
- Grande : 1050 mm avec 2 rails au dos

Les films rétro-réfléchissants disponibles :

- Classe 1 : sa durée de vie minimale est de 7 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 100 m.
- Classe 2 : sa durée de vie minimale est de 10 ans. Sa visibilité peut être jusqu'à 250 m.

Les types de dos disponibles :

- Dos brut : dos basique du panneau couleur aluminium et également le plus économique
- Dos laqué : le laquage est coloré avec un choix parmi les 4 couleurs standard du RAL

Découvrez aussi nos panneaux routiers terrain de camping pour tente et caravane et station de vidange pour camping car et caravane.