PROJECTEUR AYRTON 330 W
Référence : 14809



RESUME

Ce projecteur LED de la marque Ayrton est un outil d'éclairage précis, puissant et polyvalent, adapté aux productions scéniques et aux installations exigeantes.

Avec son indice de protection IP65, il est étanche et peut être utilisé en intérieur et en extérieur.

Compact, il est facile à déplacer et à utiliser dans des espaces restreint.

Inclus :

- Un câble d'alimentation
- Deux omégas
- Une mousse de protection thermoformée

Les points forts :

- Flux lumineux : 20000 lumens
- Puissance : 330 W
- Source lumineuse : LED banches 6500 K
- Durée de vie nominale : 40000 heures
- Garantie : 2 ans

Les caractéristiques du projecteur sont disponibles dans la description ci-dessous.





DESCRIPTION

Les avantages de ce projecteur lyre Ayrton

Ce projecteur LED de la marque Ayrton est idéal pour éclairer efficacement les événements, les salles de spectacle, les plateaux de télévision ou encore les installations architecturales.

Équipé de LED blanches 6500 K, il offre un flux lumineux de 20000 lumens et une puissance de 330 watts.

Il est compact, puissant et polyvalent. Son format permet une utilisation dans des espaces restreints et un transport facile.

Son indice de protection IP65 lui confère une grande solidité face aux intempéries et donc lui permet d'être utilisé aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Sa durée de vie nominale (L70) est de 40000 heures.

Le projecteur est garanti 2 ans et il est livré avec :

- Un câble d'alimentation
- Deux omégas
- Une mousse de protection thermoformée

Découvrez notre gamme de projecteurs lyres à LED.

Nous vous proposons aussi d'autres types de projecteurs pour scènes LED : des projecteurs LED fixes, des projecteurs LED Fresnel etc.

Pour installer votre projecteur, optez pour une de nos structures scéniques Truss comme la structure truss rectangle. Nous vous proposons notamment des structures Truss d'angles.

Les caractéristiques du projecteur LED Ayrton 330 W

Type de source lumineuse : LED blanches 6500 K

Flux lumineux : 20000 lumens

IRC : Supérieur à 70

Puissance : 330 W

Consommation : 580 W maximum

Durée de vie nominale (L70) : Jusqu'à 40000 heures

Zoom linéaire motorisé : De 4 à 52 degrés

Pan et Tilt : À rotation infinie

Température de fonctionnement : De -20 à 45 degrés Celsius

Refroidissement : Ventilation

Indice de protection : IP65

Dimensions (L x l x H) : 338 x 592 x 297 mm

Poids : 23,50 kg

Inclus :

- Un câble d'alimentation
- Deux omégas
- Une mousse de protection thermoformée

Garantie : 2 ans