PISTOLET À PEINTURE PAR GRAVITÉ
Référence : 15116



RESUME

Le pistolet à peinture par gravité avec godet supérieur est un outil professionnel conçu pour une application fine et économique de produits liquides.

Grâce à la technologie HVLP (Grand Volume d'Air, Basse Pression), il permet d'obtenir un fini de haute qualité tout en minimisant les pertes de peinture, offrant ainsi un excellent taux de transfert de produit vers la surface.

La capacité dépend du type de pistolet que vous allez acheter (120 ml ou 600 ml).

Le pistolet de peinture 120 ml dispose d'une buse de 0,8 mm spécial retouche quant à celui de 600 ml qui dispose d'une buse de 1,4 mm avec régulateur de pression.

Les points forts :

- Raccord rapide
- Léger et maniable
- Ergonomie et facilité d'entretien
- Garantie 3 ans



DECLINAISONS

Capacité
120 ml
600 ml

DESCRIPTION

Description du pistolet peinture HVLP

Les pistolets HVLP utilisent un gros volume d'air et fonctionnent à basse pression. L'avantage de peindre au pistolet et de pulvériser à basse pression est d'avoir un meilleur transfert de peinture sur le support. Un pistolet possède une entrée de produit (le godet) et une entrée d'air (le tuyau d'air comprimé). À travers sa buse, il pulvérise et atomise un mélange air/peinture.

Pour le pistolet de 120 ml et sa buse de 0,8 mm : pneumatique mini avec technologie HVLP pour les travaux de reprise de peinture. Le godet supérieur de 120 ml associé à une buse de 0,8 mm offre une capacité adaptée aux retouches de peinture. Le raccord d’entrée d’air en M 1/4" et le raccord rapide facilitent la connexion à l’air comprimé selon les besoins de l’utilisateur. Son poids de 0,49 kg contribue à conserver un ensemble maniable lors des opérations de retouche.

Pour le pistolet de 600 ml et sa buse de 1,4 mm avec régulateur de pression : avec son godet de 600 ml, vous travaillez plus longtemps sans interruption. Ainsi vous remplissez, vous peignez et vous obtenez un rendu propre et uniforme.

De plus, le pistolet reste léger et maniable, même avec le réservoir plein. Vous profitez d’un confort optimal. Il convient aussi bien aux bricoleurs qu'aux professionnels, vous pouvez ainsi l'utiliser sur du bois, du métal, des murs, des meubles et bien plus encore. Son jet régulier assure une application fluide, sans surcharges ni coulures.

Pour des projets de rénovation et pour protéger les sols occupés, optez pour le tapis pelable collant pour chantier.

Pour vos opérations de peinture, opérez sur une table aspirante pour neutraliser les odeurs et solvants. Elle existe en version standard : table aspirante poussière et odeur, ou ATEX : table aspirante poussière et gaz.

Découvrez toute la gamme de Pulvérisateur de peinture professionnel qui se compose du Pistolet peinture airless, Reservoir sous pression peinture, de la Pompe airless peinture professionnel et du Pistolet peinture pneumatique en mallette.

Comment choisir le bon diamètre de buse de votre pistolet peinture à air comprimé ?

Le choix du diamètre de la buse dépend du type de peinture utilisée et du support à peindre. Pour des vernis ou des peintures fluides, une buse de 0,8 mm convient bien, tandis qu'une buse de 1,4 mm facilite l'application de peintures un peu plus épaisses. Ce choix influence la régularité du jet et le contrôle du débit pour un résultat précis.

Comment entretenir le pistolet de peinture HVLP ?

- Un nettoyage soigné après chaque utilisation prolonge la durée de vie du pistolet. Il suffit de vider le godet, puis de rincer à l'aide du solvant ou de l'eau selon la peinture utilisée.
- Un démontage rapide des éléments principaux permet d'éliminer les résidus de peinture.
- Un entretien régulier assure un débit constant et évite les bouchons lors des prochaines applications.
- De temps en temps, lubrifier les parties mobiles avec de la graisse ou de l'huile de vaseline.

Vous pouvez aussi opter pour un rouleau de peinture professionnel ou un pinceau pour peindre pour une finition parfaite. Tels que le rouleau en mousse économique, le rouleau en microfibre 10mm, le rouleau spécial acrylique 12mm.

Caractéristiques techniques du pistolet à peinture par gravité

	Pistolet 120 ml	Pistolet 600 ml
Buse	0,8 mm	1,4 mm
Poids	0,49 kg	1,06 kg
Raccord	Rapide	Rapide
Pression max	4 bar	4 bar
Consommation air	100-170 l/min	120-200 l/min