STATION DE LAVAGE VÉLO
Référence : 15298



RESUME

La station de lavage pour vélos permet de nettoyer et d’entretenir facilement les vélos en libre accès dans les espaces publics, entreprises ou collectivités.

Elle assure une suspension stable du vélo et un nettoyage efficace grâce à son raccordement à l’eau et à ses brosses intégrées.

Fabriquée en acier résistant aux intempéries, elle est conçue pour un usage extérieur durable. La station se fixe solidement au sol sur une surface plane et s’intègre facilement dans les environnements urbains et parkings vélos.

Hauteur : 1500 mm

Diamètre du pied : 220 mm

Type de fixation : Fixation dans le sol par ancrage

Les points forts :

- Pratique
- Robuste
- Compact





DESCRIPTION

Description complète de la station de lavage pour

vélos

Cette station d’entretien est idéale pour assurer le nettoyage et l’entretien des vélos en libre accès, idéal pour les collectivités, les entreprises et les espaces publics dédiés à la mobilité douce.

Elle permet de suspendre facilement un vélo afin de faciliter l’accès à l’ensemble de ses composants, garantissant ainsi un nettoyage efficace et confortable pour l’utilisateur.

Cette station est équipée d’un système de suspension robuste qui maintient le vélo en position stable pendant l’opération de nettoyage. Elle dispose également d’un raccordement au réseau d’eau, permettant un lavage direct et autonome, ainsi que de brosses intégrées conçues pour nettoyer efficacement le cadre, les roues et les éléments mécaniques du vélo.

Fabriquée à partir de matériaux métalliques résistants aux intempéries, la station de lavage est adaptée à un usage extérieur intensif et durable.

Ce produit contribue à encourager l’usage du vélo en facilitant son entretien régulier, tout en prolongeant la durée de vie des équipements.

Retrouvez aussi notre gamme de rack et arceau pour vélo.

Comment installer cette station de lavage vélo ?

Cette station de lavage s’installe sur une surface plane et résistante, idéalement en béton, afin de garantir une bonne stabilité et un usage sécurisé. Elle doit être solidement fixée au sol à l’aide de chevilles adaptées au support, en veillant à ce qu’elle soit bien droite avant le serrage définitif.

Une fois la station ancrée, il convient de la raccorder au réseau d’eau à l’aide d’un raccord hydraulique approprié, en vérifiant l’étanchéité de l’installation. Après la pose, un contrôle général

des fixations et des éléments de nettoyage permet de s’assurer du bon fonctionnement avant la mise à disposition des utilisateurs.

Sa structure est prévue pour être solidement fixée au sol afin d’assurer stabilité et sécurité lors de son utilisation. Son design sobre et fonctionnel s’intègre facilement dans les environnements urbains, les parkings vélos ou les zones de services cyclables.

Complétez votre panier avec la station de réparation vélo de ville.

Caractéristiques techniques de la station d'entretien vélo

Dimensions :

- Hauteur : 1500 mm
- Diamètre du pied : 220 mm

Matière : Acier

Couleur : RAL 3010

Inclus :

- 2 brosses
- Système de raccordement à l'eau avec un système de verrouillage

Prozon vous propose également des solutions d'abris à vélo ouverts ou fermés ainsi que des équipements de rangement pour trottinette.