ARCEAU DE SIGNALISATION PIÉTON
Référence : 15357



RESUME

Cet arceau en acier attire l'attention des automobilistes et renforce la sécurité des piétons aux abords des écoles ou des passages protégés.

Sa structure en acier galvanisé thermolaqué de 60 mm de diamètre assure une excellente résistance aux chocs et aux intempéries, avec une option de bandes pour renforcer la visibilité.

Il s'installe facilement sur tous les espaces urbains pour guider les flux et empêcher le stationnement sauvage.

Diamètre : 60 mm

Largeur : 500 mm

Hauteurs :

- À sceller 1300 mm (hors tout)
- Sur platine 1000 mm (hors sol)

Points forts :

- Robuste
- Disponible en plusieurs coloris
- Fabriqué en France
- Garantie 2 ans



DECLINAISONS

Couleur	Fixation	Bande réfléchissante
Jaune cadmium RAL 1021	À sceller	Sans
Jaune cadmium RAL 1021	À sceller	Avec
Gris basalte RAL 7012	À sceller	Sans
Gris basalte RAL 7012	Platine de fixation	Avec
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	Sans
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller	Avec
Noir satiné RAL 9005	Platine de fixation	Sans
Gris foncé RAL 7016	À sceller	Avec
Rouge RAL 3020	À sceller	Sans
Rouge RAL 3020	À sceller	Avec
Brun chocolat RAL 8017	À sceller	Sans
Brun chocolat RAL 8017	À sceller	Avec
Bleu RAL 5010	À sceller	Sans
Bleu RAL 5010	À sceller	Avec
Noir satiné RAL 9005	À sceller	Sans
Noir satiné RAL 9005	À sceller	Avec
Blanc pur RAL 9010	À sceller	Sans
Blanc pur RAL 9010	À sceller	Avec
Vert RAL6005	À sceller	Sans
Vert RAL6005	À sceller	Avec
Jaune cadmium RAL 1021	Platine de fixation	Avec
Noir satiné RAL 9005	Platine de fixation	Avec
Gris basalte RAL 7012	Platine de fixation	Sans
Vert RAL6005	Platine de fixation	Sans
Vert RAL6005	Platine de fixation	Avec
Gris foncé RAL 7016	Platine de fixation	Sans
Rouge pourpre RAL 3004	Platine de fixation	Avec
Rouge RAL 3020	Platine de fixation	Sans
Rouge RAL 3020	Platine de fixation	Avec
Rouge pourpre RAL 3004	Platine de fixation	Sans
Gris foncé RAL 7016	À sceller	Sans
Gris basalte RAL 7012	À sceller	Avec
Gris foncé RAL 7016	Platine de fixation	Avec
Brun chocolat RAL 8017	Platine de fixation	Avec
Brun chocolat RAL 8017	Platine de fixation	Sans
Bleu RAL 5010	Platine de fixation	Avec
Bleu RAL 5010	Platine de fixation	Sans
Jaune cadmium RAL 1021	Platine de fixation	Sans
Blanc pur RAL 9010	Platine de fixation	Avec
Blanc pur RAL 9010	Platine de fixation	Sans

DESCRIPTION

Pourquoi mettre en place un arceau de sécurité

piéton ?

L'arceau piétons sécurise la circulation urbaine en délimitant les espaces réservés aux usagers à pied.

Sa silhouette humaine intégrée renforce l'impact visuel et incite les automobilistes à la vigilance. Cet équipement protège les piétons lors des traversées, guide les flux de circulation et empêche le stationnement gênant sur les trottoirs.

Fabriqué en tube d'acier galvanisé de 60 mm de diamètre pour 500 mm de largeur, cet arceau offre une haute résistance à la corrosion et aux impacts.

La finition est assurée par un thermolaquage disponible en 10 coloris.

L'option avec bandes réfléchissantes blanche, jaune ou rouge permet d'assurer une visibilité optimale de nuit.

Où placer cet arceau de signalisation piéton ?

Il se positionne idéalement aux abords des passages piétons, devant les sorties d'écoles, le long des trottoirs fréquentés, aux arrêts de transports en commun ou à l'entrée des zones piétonnes.

Optez aussi pour les figurines de signalisation Arthur et Zoé signalisation pour passage piéton.

Découvrez aussi nos panneaux de signalisation piétons.

Comment installer l'arceau de signalisation motif Piéton ?

Étapes de fixation de l'option à sceller :

1. Traçage : tracer au sol l'emplacement des deux pieds en

respectant rigoureusement la largeur de 500 mm de l'arceau.

2. Réservation : creuser ou carotter deux cavités dans le sol d'une profondeur minimale de 300 mm.

3. Préparation : préparer le béton de scellement nécessaire à la fixation.

4. Insertion : insérer les pieds de l'arceau (hauteur totale de 1 300 mm) dans les cavités créées.

5. Ajustement : caler la structure et vérifier son aplomb afin de garantir une hauteur hors sol finale de 1 000 mm.

6. Scellement : couler le béton dans les trous pour sceller définitivement l'équipement, lisser la surface et respecter le temps de séchage avant la mise en service.

Étapes de fixation de l'option sur platine :

1. Traçage : positionner l'arceau de 1 000 mm de hauteur à son emplacement définitif afin de tracer précisément les points de perçage à travers les trous des platines.

2. Perçage : retirer l'équipement pour percer le sol en béton à l'aide d'une machine et d'un foret adaptés.

3. Nettoyage : dépoussiérer soigneusement par soufflage les trous fraîchement percés pour assurer l'efficacité des ancrages.

4. Chevillage : insérer dans le sol des chevilles mécaniques ou chimiques adaptées aux charges lourdes.

5. Positionnement : remettre l'arceau en place en alignant parfaitement ses platines de fixation avec les chevilles.

6. Serrage : insérer la visserie adéquate et bloquer fermement l'ensemble pour assurer la stabilité et la sécurité de l'installation.

Caractéristiques techniques de l'arceau piéton :

Matière : acier galvanisé

Fixations :

- à sceller
- sur platine

Diamètre : 60 mm

Largeur : 500 mm

Hauteurs : À sceller 1300 mm et sur platine 1000 mm

Finition : galva thermolaqué

Option :

- Sans bandes
- Bandes blanches
- Bandes jaunes
- Bandes rouges

Couleurs :

- RAL 1021

- RAL 7012
- RAL 3004
- RAL 7016
- RAL 3020
- RAL 8017
- RAL 5010
- RAL 9005
- RAL 6005
- RAL 9010

Poids : 10 kg

Fabrication : France

Garantie : 2 ans