ABREUVOIR NIVEAU CONSTANT AVEC CUVE PLASTIQUE RENFORCÉ - RACCORD MÂLE ½ (15/21MM)
Référence : 15359



RESUME

Vous cherchez une solution d'abreuvement pour veaux, chevaux et moutons ? Optez pour notre abreuvoir à niveau constant avec sa cuve en polyéthylène qui peut contenir environ 6L d'eau. Cet abreuvoir est disponible en deux versions adaptées selon votre arrivée d'eau :

- Pour un branchement standard sur réseau, optez pour l'abreuvoir haute pression (jusqu'à 5 bar).
- Pour un branchement sur tonnes à eau ou réservoirs surélevés, optez pour l'abreuvoir basse pression (moins d'1 bar).

Ils sont tous les deux équipés d'un bouton de vidange de Ø30 mm et d'un flotteur adapté à la pression.

Raccordement mâle ½ (15/21mm) par la droite ou la gauche.

Soupape PET ou inox.

Les points forts :

- Traité anti UV
- Résistant aux chocs
- Nettoyage facile
- Forme arrondie sans angles vifs



DECLINAISONS

Pression d'eau	Matière de la soupape
Haute pression (jusqu'à 5 bar max)	Plastique
Basse pression (moins d'1 bar)	Plastique
Haute pression (jusqu'à 5 bar max)	Inox
Basse pression (moins d'1 bar)	Inox

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un abreuvoir à niveau constant 6L ?

Les abreuvoirs niveau constant permettent avant tout un accès facilité à l'eau pour l'animal.

En effet, à l'inverse des abreuvoirs à poussoir tube 10P ou abreuvoir 12P à poussoir palette, l'abreuvoir niveau constant est idéal pour les jeux animaux comme les veaux ou les agneaux car ils n'ont pas de manipulation à faire.

Cet abreuvoir est également très courant dans les écuries et élevages équins, car les chevaux sont des animaux craintifs qui n'aiment pas forcément le bruit ou le mouvement mécanique. L'animal peut ainsi boire à "pleine bouche" sur une surface d'eau libre qui se rapproche de son environnement naturel. Par ailleurs, ce type d'abreuvoir permet d'éviter le gaspillage d'eau lorsque les animaux jouent avec le poussoir.

Cependant, le fait que l'eau soit "stagnante" dans la cuve, celle-ci peut se salir plus rapidement (poussières, fourrages, insectes, etc). Ce pourquoi ces abreuvoirs sont équipés d'un gros bouchon de vidange qui permet l'évacuation de l'eau et le nettoyage facilité.

Veillez toutefois qu'en cas de gel intense, l'eau dans la cuve et la soupape peuvent geler. Si vous habitez dans une région propice aux grands froids, n'hésitez pas à opter pour un abreuvoir chauffant ou à vous munir d'un câble chauffant pour vos canalisations.

Découvrez également nos râteliers pour chevaux et vaches ainsi que nos équipements pour veaux.

Pour un élevage ovin, découvrez notre gamme abreuvoir pour moutons et chèvres.

Les atouts de cet abreuvoir en plastique pour chevaux et veaux

Cet abreuvoir Suevia est fabriqué en polyéthylène haute densité, très robuste et résistant aux chocs. Sa forme ergonomique sans angles vifs permet d'éviter les potentielles blessures de l'animal.

Par ailleurs, il dispose d'une assez grande cuve de 6 litres environ, idéale pour le passage du museau de vos animaux. Il convient aussi bien pour des chevaux, des veaux, des moutons et même des chiens de grande taille.

Choisissez également le type de soupape, en plastique ou en inox, selon votre besoin.

- La soupape plastique est l'option la plus économique, idéale pour un usage standard avec une eau de réseau de bonne qualité.

- La soupape inox est un peu plus cher mais plus robuste face aux eaux très calcaires, acides ou chargées en minéraux. Contrairement au plastique, l'inox ne se corrode pas et ne s'altère pas, offrant une plus grande longévité à votre abreuvoir.

Bon à savoir : Suevia est une marque reconnue pour la qualité de ses matériaux et de fabrication européenne. Toutes les pièces sont commandables en détaché. Vous pouvez ainsi réparer facilement votre abreuvoir sans avoir à en racheter un nouveau. Ne pas hésiter à nous faire la demande par mail.

Comment installer mon abreuvoir niveau constant chevaux ?

Fixation de l'abreuvoir plastique niveau constant

Fixer l’abreuvoir sur le mur à l'aide des points d'ancrage à l'arrière du bac. Des kits de fixations et des étriers de protection sont disponible.

Hauteur d’installation recommandées :

- pour chevaux : 90 - 110 cm
- pour veaux : 40 - 60 cm
- pour moutons : 30 - 40 cm

Avant toute mise en service de l’abreuvoir, bien purger la canalisation !

- Entraxe de l'abreuvoir soupape inox : 136 mm
- Entraxe de l'abreuvoir souapape plastique : 2 x 135 mm

Raccordement à l'eau de l'abreuvoir plastique niveau constant

Pour des performances optimales il est conseillé d’utiliser un tuyau de ¾ de diamètre (20/27 mm). La soupape est prévue pour être montée à droite mais vous pouvez aussi la monter par la gauche, selon l'arrivée de la tuyauterie. Pour raccorder par le haut ou le bas, utilisez un coude de raccordement.

Si votre pression fait plus de 5 bar, il est alors fortement conseillé de se procurer un réducteur de pression.

Une fois branché, régler la hauteur du flotteur pour définir le

niveau d'eau souhaité dans la cuve.

Enfin, le bouchon de vidage doit être simplement clipsé au fond pour rendre la cuve étanche.

Utilisez nos câbles chauffants pour tuyauterie afin de garantir un fonctionnement optimal du système, même lors de températures négatives.

Besoin d'un flotteur compatible ? Découvrez notre flotteur à abreuvoir.

Caractéristiques du niveau constant abreuvoir

Modèle	Haute pression	Basse pression
Pression	5 bar max	1 bar max
Débit	8 litres par minute max	10 litres par minute max
Raccordement	sur réseau d'eau	sur citerne ou cuve à gravité
Filetage	mâle ½ (soit 15/21 mm)	
Matière cuve	polyéthylène haute densité	
Matière soupape	polyéthylène ou inox	
Volume cuve	environ 6L	