PLOMB À SCELLER PLASTIQUE SANS FIL
Référence : 15384





RESUME

Découvrez le plomb à sceller plastique, qui sécurise et protège les équipements incendie, le transport de marchandises, les valves, les compteurs, etc.

Il est utilisé pour détecter toute tentative de manipulation non autorisée et de faciliter la gestion des interventions de maintenance sur les équipements.

Vous avez la possibilité d'optimiser la gestion de vos équipements en réalisant un code couleur à l'aide des 9 couleurs disponibles.

Très résistant, il est adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

La corde ou le fil métallique nécessaires à la réalisation de scellage complet ne sont pas fournis.

Vendu par lot de 1000 unités.

Les points forts :

- Souple
- Résistant
- Sécurisé
- 9 couleurs



DECLINAISONS

Couleur

Blanc
Bleu clair
Bleu foncé
Gris
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert

DESCRIPTION

Description du plomb extincteur plastique

Le plomb à sceller plastique est une solution de sécurité pour les équipements incendie, compteurs et valves de gaz et d'eau.

Il permet de détecter toute tentative de manipulation non autorisée grâce à un simple contrôle visuel.

Fabriqué en polystyrène souple, ce plomb extincteur plastique est une alternative écologique aux scellés plomb métallique.

Léger, il est résistant face à de grandes variations de température, allant de -30°C à +80°C.

Les 9 couleurs disponibles permettent de faciliter la gestion et l'identification des équipements. L'application d'un code couleur permet de différencier les installations par type d'équipement, par zone ou par année d'intervention.

Comment installer le plomb à sceller plastique ?

Simple et rapide à installer, il suffit de le positionner sur un fil métallique, un fil plastique ou une corde (non fourni).

S'ajustant manuellement à la longueur souhaitée, il vous suffit de couper le fil à l'aide d'une pince coupante pour le fil métallique ou de ciseaux.

Une fois le fil inséré, le plomb est écrasé à l'aide d'une pince à

plomb, ce qui immobilise définitivement le fil. Après la pose, le plomb extincteur plastique ne peut plus être retiré sans être endommagé.

Grâce à ce système, un simple contrôle visuel permet de vérifier si un équipement a été manipulé ou s'il nécessite une intervention de maintenance.

Caractéristiques techniques du plomb extincteur plastique

Matière : Polystyrène souple

Dimensions :

- Diamètre : 9 mm
- Diamètre des ouvertures : 2 mm
- Dimensions : L. 6 x H. 5 mm

Conditions d'utilisation : -30°C à +80°C

Couleurs :

- Blanc
- Bleu clair
- Bleu foncé
- Gris
- Jaune
- Noir
- Orange
- Rouge
- Vert

Utilisations : Sécurité incendie, compteurs et valves de gaz, d'électricité et d'eau, transport de marchandises, etc.

Conditionnement : vendu par lot de 1000 unités.