PROZON

FICHE TECHNIQUE

# COLONNE AERIENNE STANDARD
# Référence : 15398




## RESUME

Cette colonne aérienne est la solution idéale pour organiser les points d'apport volontaire et le tri sélectif des déchets. Sa structure en polyester composite renforcé de fibre de verre lui confère une grande robustesse et une excellente durabilité. Conforme à la norme NF 13071 et testée par le LNE, elle résiste aux intempéries, aux UV, aux graffitis ainsi qu'au feu (classement M1). La colonne est disponible en 4 modèles, plusieurs volumes et 230 teintes RAL pour s'adapter à tous les environnements.

Les points forts :

- Grande robustesse
- Conforme norme NF 13071
- Entièrement personnalisable
- Garantie 10 ans



## DECLINAISONS

| Couleur | Modèle | Volume |
|---|---|---|
| Jaune | Modèle 1 | 2 m3 |
| Jaune | Modèle 2 | 2 m3 |
| Jaune | Modèle 3 | 2 m3 |
| Jaune | Modèle 4 | 2 m3 |
| Jaune | Modèle 1 | 3 m3 |
| Jaune | Modèle 2 | 3 m3 |

| | | |
|---|---|---|
| Jaune | Modèle 3 | 3 m3 |
| Jaune | Modèle 4 | 3 m3 |
| Jaune | Modèle 1 | 4 m3 |
| Jaune | Modèle 2 | 4 m3 |
| Jaune | Modèle 3 | 4 m3 |
| Jaune | Modèle 4 | 4 m3 |
| Vert | Modèle 1 | 2 m3 |
| Vert | Modèle 2 | 2 m3 |
| Vert | Modèle 3 | 2 m3 |
| Vert | Modèle 4 | 2 m3 |
| Vert | Modèle 2 | 3 m3 |
| Vert | Modèle 1 | 3 m3 |
| Vert | Modèle 4 | 3 m3 |
| Vert | Modèle 3 | 3 m3 |
| Vert | Modèle 4 | 4 m3 |
| Vert | Modèle 3 | 4 m3 |
| Vert | Modèle 2 | 4 m3 |
| Vert | Modèle 1 | 4 m3 |
| Bleu | Modèle 1 | 2 m3 |
| Bleu | Modèle 4 | 2 m3 |
| Bleu | Modèle 3 | 2 m3 |
| Bleu | Modèle 2 | 2 m3 |
| Bleu | Modèle 3 | 3 m3 |
| Bleu | Modèle 1 | 3 m3 |
| Bleu | Modèle 4 | 3 m3 |
| Bleu | Modèle 1 | 4 m3 |
| Bleu | Modèle 2 | 4 m3 |
| Bleu | Modèle 2 | 3 m3 |
| Bleu | Modèle 4 | 4 m3 |
| Bleu | Modèle 3 | 4 m3 |

## DESCRIPTION

# Tout savoir sur notre gamme de colonne aérienne

Cette gamme de colonnes de tri est conçue pour répondre aux exigences des collectivités en matière de collecte de déchets en point d'apport volontaire. Robustes et fiables, ces conteneurs s'intègrent durablement dans l'environnement urbain.

Chaque colonne aérienne est fabriquée à partir de deux coques en composite polyester renforcé de fibre de verre, d'une épaisseur de 6 mm. Ce matériau assure une excellente résistance aux intempéries, aux UV et aux graffitis. La structure bénéficie d'un traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud et d'un classement de résistance au feu M1 pour une sécurité optimale.

## Des volumes adaptés à chaque besoin

Selon la densité de population et la fréquence de collecte, vous pouvez choisir parmi plusieurs volumes : 2 m³, 3 m³, et 4 m³.

## Personnalisation et types de déchets collectés

Chaque conteneur recyclage est personnalisable avec un choix de 230 teintes du nuancier RAL (sur devis), en finition mono ou bicolore. Les orifices sont adaptés au type de déchet collecté : verre, emballages, papiers, cartons ou ordures ménagères, garantissant un tri sélectif efficace.

## Un conteneur de tri sélectif conforme et garanti

Tous les modèles de cette gamme sont testés par le Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) et sont conformes à la norme européenne NF EN 13071, attestant de leur qualité et de leur sécurité.

Ces colonnes de tri bénéficient de garanties étendues pour un investissement serein.

- 10 ans sur les éléments structurels métalliques et les ouvrants.
- 10 ans sur le traitement anti-corrosion.
- 10 ans sur l'étanchéité de la cuve.
- 5 ans sur les adhésifs.

## Caractéristiques techniques du conteneur recyclage

| Caractéristique | Spécification |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Matériau des coques | Composite polyester renforcé de fibre de verre (UP-GF25) |
| Épaisseur des coques | 6 mm |
| Ossature métallique | Acier de 2, 4 et 8 mm |
| Traitement anti-corrosion | Galvanisation à chaud |
| Système de préhension | Simple Trappe Simple Crochet ou Kinshofer |
| Résistance au feu | Classement M1 |
| Amplitude thermique supportée | -30°C à +70°C |
| Protection | Intempéries, UV, graffitis, produits chimiques |
| Personnalisation couleur | 230 teintes (nuancier RAL), finition mono ou bicolore |
| Norme | NF EN 13071 |
| Engagement environnemental | Utilisation d'acier recyclé (jusqu'à 100%)<br>Recyclabilité de la colonne à 100%<br>Livraison écologique (camion Euro 6, sans emballage individuel) |

Les dimensions, le poids et le volume utile varient en fonction du modèle et du volume total sélectionnés. Pour plus de détails, des informations spécifiques sont disponibles pour chaque configuration.