PROZON

FICHE TECHNIQUE

COLONNE AERIENNE PREMIUM
Référence : 15399



RESUME

Cette colonne aérienne est une solution polyvalente pour la collecte de déchets en point d'apport volontaire. Elle se décline en deux modèles : en acier galvanisé et en composite polyester. Chaque modèle est disponible en quatre volumes au choix, de 2 à 5 m³, pour s'adapter à tous les besoins. Conçue pour une utilisation extérieure, la colonne est traitée pour résister aux intempéries, aux UV, aux graffitis et à la corrosion. Sa conception intègre 90 % d'acier recyclé et elle est entièrement recyclable, s'inscrivant dans une démarche écoresponsable. La personnalisation est totale avec plus de 230 teintes et des options d'habillage sur mesure.

Les points forts :

- Modèles acier ou composite
- 4 volumes disponibles
- Haute résistance extérieure
- Garantie 10 ans



DECLINAISONS

Couleur	Matière	Volume
Jaune	Métal	2 m3
Jaune	Composite	2 m3
Jaune	Métal	3 m3

Jaune	Composite	3 m3
Jaune	Métal	4 m3
Jaune	Composite	4 m3
Jaune	Métal	5 m3
Jaune	Composite	5 m3
Vert	Métal	2 m3
Vert	Métal	3 m3
Vert	Composite	2 m3
Vert	Métal	4 m3
Vert	Métal	5 m3
Vert	Composite	3 m3
Vert	Composite	4 m3
Vert	Composite	5 m3
Bleu	Composite	5 m3
Bleu	Composite	3 m3
Bleu	Métal	2 m3
Bleu	Composite	2 m3
Bleu	Métal	5 m3
Bleu	Composite	4 m3
Bleu	Métal	3 m3
Bleu	Métal	4 m3

DESCRIPTION

Découvrez notre gamme de colonne aérienne

Cette gamme de colonnes aériennes est conçue pour l'aménagement de points d'apport volontaire. Entièrement personnalisable, elle se décline en deux modèles distincts, disponibles en quatre volumes et deux matériaux pour s'adapter précisément aux besoins de chaque collectivité.

La robustesse de l'acier

Ce modèle est fabriqué en acier galvanisé de 1,5 mm d'épaisseur. Cette conception lui confère une excellente robustesse et une résistance au feu de classe M0. Sa structure, composée de quatre faces assemblées par des fixations internes invisibles, assure une finition soignée et une grande solidité.

La polyvalence du composite

Ce modèle est réalisé en matériau composite de 6 mm d'épaisseur (polyester renforcé de fibre de verre), offrant une

résistance au feu de classe M1. Il se distingue par sa tablette d'appui intégrée, conçue pour améliorer le confort des usagers qui peuvent y poser leurs sacs et contenants le temps de trier leurs déchets.

Un conteneur d'apport volontaire entièrement sur mesure

Quel que soit le modèle choisi, vous bénéficiez de nombreuses options de personnalisation pour créer une colonne adaptée à votre projet :

- Volumes : quatre capacités sont disponibles pour chaque modèle, allant de 2 m³ à 5 m³.
- Systèmes de préhension : choisissez entre une ouverture par simple trappe avec crochet ou un système Kinshofer pour une manipulation plus précise.
- Coloris : une palette de 230 teintes est proposée, avec une finition en peinture époxy cuite au four qui assure une excellente tenue dans le temps.
- Habillage personnalisé : il est possible d'ajouter un covering en vinyle polymère de 100 microns, traité anti-UV, pour intégrer votre logo et les consignes de tri.

Un point d'apport volontaire conçu pour durer

Les deux modèles sont conçus pour résister durablement aux agressions extérieures : intempéries, rayons UV, graffitis et produits chimiques. Ils supportent des amplitudes thermiques larges, allant de -50 °C à +75 °C pour le modèle en acier et de -30 °C à +70 °C pour le modèle en composite.

La qualité de fabrication s'accompagne de garanties étendues, vous assurant un investissement pérenne :

- 10 ans sur les éléments structurels métalliques et les ouvrants (trappes de vidange).
- 10 ans sur le traitement anti-corrosion et sur l'étanchéité du cuvage.
- 5 ans sur les adhésifs.

Ces colonnes s'inscrivent également dans une démarche de développement durable. Elles sont entièrement recyclables en fin de vie et le processus de fabrication intègre 90 % d'acier recyclé. La livraison est optimisée de manière écologique, sans emballage individuel ni palette.

Caractéristiques techniques de ce conteneur de recyclage

Caractéristique	Modèle Acier	Modèle Compoiste
Matériau principal	Acier galvanisé	Composite polyester renforcé fibre de verre (UP-GF25)
Épaisseur des faces	1,5 mm	6 mm
Classement au feu	M0	M1
Amplitude thermique	-50°C à +75°C	-30°C à +70°C
Spécificité	-	Tablette d'appui intégrée pour le confort de l'usager
Caractéristiques communes aux deux modèles		
Volumes disponibles	2 m³, 3 m³, 4 m³, 5 m³	
Dimensions hors tout (L x l x H)	2 m³ : 1,20 x 1,20 x 1,80 m3 m³ : 1,40 x 1,40 x 1,80 m4 m³ : 1,80 x 1,40 x 1,80 m5 m³ : 1,80 x 1,80 x 1,80 m	
Poids maximum en charge	2 m³ : 1200 kg3 m³ : 1400 kg4 m³ : 1600 kg5 m³ : 1800 kg	
Système de préhension	Simple trappe avec simple crochet ou Kinshofer	
Finition	Peinture époxy cuite au four (230 teintes au choix)	

Protection	Intempéries, UV, graffitis, produits chimiques
Garanties	10 ans (structure, ouvrants, étanchéité, anticorrosion) et 5 ans (adhésifs)
Engagement environnemental	Utilisation de 90% d'acier recyclé, colonne 100% recyclable, livraison écologique

De nombreuses prestations supplémentaires sont disponibles en option pour compléter votre installation, telles que l'insonorisation renforcée (NIVEAU A), des orifices spécifiques, l'accès PMR, des bumpers de protection ou encore un bac de rétention des jus en métal ou composite.