PROZON

FICHE TECHNIQUE

DOUBLE BAC DE PATURE POUR STABULATION LIBRE EN PEHD
Référence : 15425





RESUME

Découvrez notre bac de paturage pour bovins à double poste d'abreuvement, idéal pour la stabulation de vos vaches.

Doté d'un flotteur haut débit, il permet un écoulement d'eau jusqu'à 35L/min.

De plus, cet abreuvoir à bovin est fabriqué en polyéthylène haute densité résistant aux UV, cet abreuvoir double offre une capacité d'eau totale de 60L.

Il mesure L. 980 x l. 400 x H. 390 mm et est doté d'une grande bonde de vidange pour un nettoyage rapide.

Raccordement femelle ½" (15/21) à l'arrière de l'abreuvoir par le haut ou le bas.

Les points forts :

- 4 points d'ancrage au sol
- Grand débit d'eau
- Capot d'accès aisé au flotteur
- Anti UV







DESCRIPTION

Atouts du bac de paturage à double poste

d'abreuvement

Ce poste d'abreuvement à double cuve est idéal pour les vaches laitières par exemple, car il permet à deux animaux de boire côté à côte confortablement sans stress.

Ses cuves offrent une capacité totale d'abreuvement de 60L (au niveau maximum du flotteur), ce qui en fait un parfait compromis entre l'abreuvoir individuel et le grand bac d'abreuvement 200L à 400L. Il est compact, automatique et très rapide à se remplir (débit jusqu'à 35L/min).

On peut le retrouver aussi bien en intérieur qu'en extérieur. En stabulation par exemple, il sera parfait dans des couloirs de circulation ou des aires d'exercice. En pâture, il est très pratique si vous avez une arrivée d'eau fixe.

Retrouvez notre bac de stabulation inox 2m et notre bac de stabulation inox vidange rapide.

Pour abreuver vos ovins et vos caprins, découvrez notre gamme abreuvoir moutons et chèvres.

Installation du double bac abreuvoir à niveau constant

Le raccordement se fait en femelle ½" (15/21). Vous pouvez brancher l'eau par le haut ou par le bas depuis l'arrière du bac.

Fixez ensuite l'abreuvoir au sol sur une dalle béton et utilisez les 4 pattes de fixation latérales pour le boulonner solidement. Si vous souhaitez une fixation murale, nous proposons le kit de fixation spécifique (demande sur devis).

Pour le nettoyage, rien de plus facile ! Le bac est équipé d'une grande bonde de vidange qu'il suffit de retirer pour que toute l'eau ainsi que les dépôts (paille, terre) s'évacuent.

De plus, les parois sont arrondies et lisses, empêchant ainsi quelques saletés de s'accrocher dans les recoins. Un coup de brosse et le tour est joué.

Optez pour notre abri agricole tunnel largeur 9,60 m pour votre élevage.

Caractéristiques du bac paturage double 60L

- Dimensions : L. 980 x l. 400 x H. 390 mm
- Filetage : femelle ½" (15/21)
- Matière du bac : PEHD
- Volume total : 60L (2x30L)
- Débit : 35L/min*
- Flotteur : Oui

*Existe aussi en version faible débit