SYSTÈME DE MICRO POUR CONFÉRENCE
Référence : 15486



RESUME

Ce système de microphones pour conférences est idéal pour les groupes qui ont besoin d'une structure de parole organisée : les entreprises, les prestataires événementiels, les collectivités et les associations.

Il est utile dans les situations comme les débats, les réunions et les événements nécessitant un enregistrement.

Il contient :

- 1 station de réception
- 1 président
- 9 délégués
- 1 chargeur USB pour 10 pupitres micros conférences
- 1 valise de transport

Il peut être compléter par des microphones délégués supplémentaires si besoin.

Les points forts :

- Technologie sans fil
- Anti-interférences puissant
- Système "Plug and Play"
- Garantie 2 ans



DESCRIPTION

Les avantages de ce système de microphones conférence

Ce système de microphones pour les conférences est conçu pour les groupes qui ont besoin d'une structure de parole organisée comme les prestataires événementiels, les collectivités, les associations et les entreprises.

Il peut être utiliser dans les situations comme les réunions, les débats ou encore les événements qui nécessitent un enregistrement.

Inclus dans le pack :

- 1 station de réception
- 1 président
- 9 délégués
- 1 chargeur USB (vers mini USB) pour 10 pupitres micros conférences
- 1 valise de transport

Il peut être compléter par des microphones délégués supplémentaires si besoin.

Ce pack est équipé de 60 canaux et d'une technologies de fréquence numérique : utile car doté d'un système anti-interférences puissant.

Il peut fonctionner 5 heures en continu et une semaine en mode veille.

Fréquence : 600-928 MHz - ISM universelle répondant aux normes CCC, CE, ROHS et FCC.

Sa distance d'émission / de réception est à plus de 25-30 mètres en fonction des salles.

Le système est garanti 2 ans.

Découvrez notre gamme de systèmes HF pour les conférences : avec le microphone pupitre sans fil, le système de micros pour conférence et le microphone dynamique.

Nous avons aussi un pré-amplificateur professionnel en ligne sur notre site.

Pour vos conférences, nous vous proposons aussi des pupitres pratiques.

Nous avons en stock d'autres microphones professionnels.

Utiliser ce système de micros pupitre

L'utilisation de ce système pour conférence est relativement intuitif car il est "Plug and Play".

Installation

D'abord, placez l'unité centrale (le coeur du système) à proximité d'une prise de courant et connectez les antennes fournies à l'arrière pour une réception optimale.

Fixez ensuite les microphones col de cygne sur les bases.

Puis, reliez l'unité centrale au système de sonorisation de salle (enceintes ou amplificateur) via la sortie Jack ou XLR située à l'arrière.

Mise en marche et synchronisation

Ce système utilise la technologie de saut de fréquence automatique pour éviter les interférences.

Pour le mettre en marche : allumez l'unité centrale puis chaque pupitre via le bouton On/Off.

Pour la synchronisation : si les microphones ne sont pas déjà appairés, l'unité centrale est équipé d'une fonction de synchronisation par infrarouge ou automatique. Vous pouvez consulter l'écran LCD de la borne pour vérifier que les canaux sont bien attribués.

Fonctions spécifique du microphone Président

Le microphone Président dispose d'une fonction "Priorité" : en appuyant sur le bouton de priorité, il peut couper momentanément ou définitivement tous les microphones des délégués pour reprendre la main sur la réunion.

Veuillez noter que, lorsque le pupitre Président est éteint, les délégués s'éteignent automatiquement.

Conseils pratiques

Portée

Le système fonctionne jusqu'à 30 mètres dans des conditions normales. Pour qu'il fonctionne correctement, évitez de placer des obstacles métalliques entre les microphones et la borne.

Volume

Le réglage du volume général peut se faire sur l'unité centrale, mais il est possible d'ajuster le volume de chaque microphone individuellement via le menu de la borne.

Les caractéristiques du système HF pour conférence

Composition :

- 1 Valise de transport

- 1 Station de réception WDR69
- 1 Président WDR69C
- 9 Délégués WDR69D
- 1 Chargeur pour 10 micros

Fréquence : 600-928 MHz

Mode de modulation : FM - valeur max 50K

Alimentation : DC12V-15V / 1A

Décalage audio : ≤ 15 MS

Rapport Signal/Bruit : ≥ 110 dB

Dynamic range : ≥ 110 dB

Distorsion : ≤ 0,8 %

Sorties :

- Asymétrique : Jack Ø 6,3 mm : 0 dB
- Symétrique : XLR : 3 dB

Dimensions (L x P x h) : 485 x 355 x 50 mm

Poids : 8 Kg

Garantie : 2 ans (pièces et main d'oeuvre)