KIT LIGNE DE VIE TOITURE PERMANENTE - 5 À 15 M
Référence : 15561



RESUME

Le kit ligne de vie toiture permanente est un ensemble prêt à l'emploi pour une installation de ligne de vie horizontale permanente.

Ce kit est parfait si vous avez le besoin d'une ligne de vie sécurisée, durable et conforme aux normes européennes.

Il est composé de platines d'extrémité, d'un absorbeur d'énergie, d'un tendeur avec deux chapes, d'un câble de 8 mm de diamètre et de 15 mètres de long, d'une boîte à coin, d'une plaquette d'identification et d'une malette de rangement.

Les points forts :

- Tout en 1
- Réglable de 5 à 15 mètres
- Inox
- Sans besoin de sertissage
- Certification ATEX



DESCRIPTION

Pourquoi choisir le kit ligne de vie toiture permanente ?

Le kit ligne de vie permanente permet d'installer une ligne de

vie horizontale en inox. Il s'installe sur des structures horizontales pour permettre aux travailleurs d'être accrochés en permanence.

Il est composé de :

- 2 platines d'extrémité pour ligne de vie horizontale
- 1 absorbeur d'énergie pour ligne de vie
- 1 tendeur avec 2 chapes
- 1 câble inox de 15 mètres et de diamètre 8 mm
- 1 boîte à coin
- 1 plaquette d'identification
- 1 valise métallique de rangement

Il n'y a pas besoin de sertissage, ce qui est un avantage majeur pour l'installation. Plus besoin de machine spécialisée pour fixer les extrémités du câble. Le kit utilise une boîte à coin, c'est une boite mécanique où le câble est inséré :

- Le câble passe autour d'un "coin" métallique à l'intérieur d'une mâchoire,
- Plus on tire sur le câble, plus le coin se resserre et bloque le câble solidement,
- Résultat : le blocage est purement mécanique et se fait manuellement avec des outils conventionnels (clés plates/clés à pipe).

Vous souhaitez une installation provisoire ? Optez pour la ligne de vie temporaire de 5 à 20 mètres !

Le travailleur doit être équipé d'un harnais antichute qui sera relié à un connecteur comme une longe ou un enrouleur à rappel automatique pour utiliser de façon sécurisée la ligne de vie permanente.

Caractéristiques de la ligne de vie permanente en kit

Normes :

- EN 795 Type C
- TS 16415 Type C

Certification : ATEX

Matériel : Inox

Longueur : 5 à 15 mètres

Diamètre câble : 8 mm

Utilisateurs : 4

R (kN) : > 28 kN

Poids : 12,42 kg