PROZON

FICHE TECHNIQUE

# CALE DE SERRAGE POUR CROISILLON AUTONIVELANT - LOT DE 50
Référence : 15634



## RESUME

Complétez vos bases de calage de 1 à 3 mm avec nos 50 cales pour niveler parfaitement vos carrelages. Elles sont compatibles avec nos bases et les cales sont universelles.





## DESCRIPTION

### Comment utiliser les cales pour croisillon autonivelant ?

L'utilisation des cales Perfect Level est à la fois simple et redoutablement efficace afin d'obtenir une surface parfaitement plane.

Après avoir déposé consciencieusement et précisément votre carreau à l'aide de nos ventouses pour carrelage, suivez les étapes suivantes :

Une fois vos clips autonivelantes insérés sous le carreau et la dalle adjacente posée, glissez la cale dans l'ouverture du clip. Exercez une pression manuelle ferme ou une pince pour carrelage, afin d'enfoncer la cale jusqu'à ce que les deux carreaux soient rigoureusement au même niveau? Ce système permet d'éliminer les dents de scie ou les variations de niveaux

de vos sols, même sur de grands formats.

Après le séchage complet du *mortier-colle*, retirez l'ensemble d'un coup sec (au pied ou à l'aide d'un maillet professionnel) en frappant toujours dans le sens du joint. La partie supérieure du clip se casse proprement, libérant la cale. Nos cales robustes sont totalement réutilisables, tout comme les vis de croisillon autonivelant. Cela garantit ainsi un investissement durable et rentable. Pour une solution encore plus économique, vous trouverez le croisillon X de carrelage pour une utlisation simple et peu intensive.

## Nombre de têtes nécessaire

Afin de vous orienter dans votre choix quant au nombre de têtes à acheter en fonction de la surface de carreaux que vous couvrez ainsi qu'en fonction de la taille de vos carreaux, nous vous proposons un tableau récapitulatif.

Notez que nos têtes sont vendues par 50 unités. Si vous souhaitez 100 têtes de croisillons, alors il vous faudra 2 quantités de nos lots. Pour des conditionnements différents, n'hésitez pas à faire une demande de devis.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15 cm** | 89 | | | | | | | | | |
| **20 cm** | 67 | 50 | | | | | | | | |
| **25 cm** | 53 | 40 | 32 | | | | | | | |
| **30 cm** | 44 | 40 | 33 | 33 | | | | | | |
| **40 cm** | 67 | 50 | 40 | 33 | 25 | | | | | |
| **50 cm** | 53 | 40 | 32 | 27 | 20 | 16 | | | | |
| **60 cm** | 50 | 37 | 30 | 22 | 17 | 15 | 11 | | | |
| **80 cm** | 46 | 34 | 28 | 23 | 16 | 14 | 10 | 9 | | |
| **90 cm** | 41 | 31 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | |
| **120 cm** | 36 | 27 | 22 | 18 | 14 | 10 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| **PROZON** | **15 cm** | **20 cm** | **25 cm** | **30 cm** | **40 cm** | **50 cm** | **60 cm** | **80 cm** | **90 cm** | **120 cm** |