VENTOUSE DOUBLE CARRELAGE
Référence : 15680





RESUME

Optimisez la pose de vos revêtements avec cette double ventouse de levage professionnelle.

Conçue pour manipuler des carreaux de grand format et des matériaux lourds, elle offre une capacité de charge maximale de 60kg.

Son corps robuste contient deux disques de 118 mm de diamètre, garantissant une adhérence parfaite sur les surfaces lisses. Grâce à ses leviers de blocage individuels, vous bénéficiez d'une prise en main sécurisée et d'un contrôle total lors de la manipulation, réduisant ainsi la fatigue et les risques de casse sur vos chantiers.

Les points forts :

- Charge maximale 60 kg
- Adhérence double sécurité
- Ergonomie renforcée
- Parfait pour de grands formats



DESCRIPTION

Pourquoi choisir la double ventouse pour carrelage ?

Pour un professionnel du bâtiment, l'équipement doit être à la fois efficace et rentable. Cette double ventouse est la solution

idéale pour un usage professionnel ponctuel. Sa structure allégée permet une manipulation sans effort, évitant la fatigue lors de la pose de crédences ou de dalles de salle de bain. Elle réduira considérablement les troubles musculo-squelettiques liés à la manipulation de charges lourdes sur les chantiers.

D'un point de vue technique, sa force réside dans sa polyvalence multisurface. En effet, elle adhère instantanément sur le grès cérame, le verre ou le marbre, à partir du moment où la surface est lisse. C'est un atout majeur pour les professionnels à la recherche d'un outil fiable tout en restant économique à l'inverse d'un système de levage à ventouse industriel.

Pratique et économique, elle se glisse parfaitement dans une caisse à outils et garantit une sécurité optimale grâce à ses clapets de serrage rapides. Elle offre le parfait équilibre entre petit prix et performance, vous permettant de manipuler des formats importants avec une grande précision, sans compromettre votre budget d'outillage professionnel.

Pour une solution proposant des capacités de levage supérieur consultez nos ventouses de levage pour carreuleur ainsi que notre ventouse 160kg professionnelle.

Utilisation de la double ventouse professionnelle

L'efficacité de la double ventouse repose sur une règle simple, la propreté. Avant chaque pose, essuyez soigneusement les disques en caoutchouc et la surface du carreau pour éliminer tout grain de poussière ou trace d'humidité. Appliquez l'outil bien à plat, puis abaissez les leviers fermement. Avant de soulever votre charge, effectuez toujours une brève traction latérale pour confirmer la prise du vide.

Côté entretien, un geste rapide prolonge la vie de votre matériel. Après chaque chantier, nettoyez les ventouses à l'eau claire avec un savon doux pour retirer les résidus de colle ou de ciment éventuels. Évitez absolument les solvants agressifs qui

pourraient durcir ou craqueler le caoutchouc.

La ventouse de carreleur vous permettra de recouvrir facilement vos plots pour terrasses réglable 40 à 60 mm dans le cadre de la pose de votre terrasse, la manutention des dalles sera grandement facilitée.

Enfin, stockez vos ventouses dans un endroit sec, à l'abri des rayons directs du soleil et des températures extrêmes. Ce soin minimal préserve l'élasticité des membranes, vous garantissant une puissance d'aspiration intacte pour vos prochains travaux, même après plusieurs mois de stockage.

Caractéristiques technique de la ventouse manuelle

Nombre de ventouses : 2

Dimensions des ventouses : 118 mm

Capacité de charge : 60 kg

Poids : 0,54 kg