BOUCLE À INDUCTION MAGNÉTIQUE DE GUICHET D’ACCUEIL FIXE
Référence : 15709



RESUME

Kit boucle à induction magnétique d'accueil fixe, idéal pour équiper un guichet ou un petit bureau et le rendre accessible aux personnes malentendantes.

Les points forts :

- Kit complet prêt à poser
- Conforme à la norme EN60118-4
- Compatible avec prothèses auditives (position T)
- Discrétion garantie

Attention, sa mise en place nécessite l'intervention d'un technicien qualifié.

Retrouvez tous nos modèles de boucle magnétique PMR.



DESCRIPTION

Rendez accessibles vos guichets d'accueil

Ce kit est une boucle à induction magnétique fixe qui permet d'équiper un guichet d'accueil, un petit espace ou un bureau afin de le rendre accessible aux personnes malentendantes et appareillées.

Il fonctionne comme une boucle magnétique portative, seulement il est fixe.

Notre kit est composé de 3 éléments :

- Un amplificateur
- Un cadre Walloop
- Un microphone sur pied

Son fonctionnement est très simple. Tout d'abord, le microphone capte la voix, puis le son part dans l'amplificateur qui le traite, et enfin le signal est envoyé vers le cadre mural WALLOOP fixé au mur ou sous un bureau. C'est ce cadre qui projette un champ magnétique uniquement devant lui sur une courte distance entre 1 et 1,5 m.

Il ne créait donc pas une boucle.

Ainsi la zone de couverture est restreinte, c'est pourquoi cette solution est idéale pour équiper un guichet d'accueil ou un bureau.

Enfin, ce modèle est conforme à la norme EN 60118-4 comme notre kit boucle magnétique petite surface et peut être associé au récepteur de boucle magnétique LH10.

Caractéristiques de la boucle à induction magnétique

- Le pack est composé de :
  - 1 amplificateur LH160V2 Geemarc
  - Le cadre Walloop
  - 1 adaptateur secteur 230VAC/12VDC 1.5A
  - 1 micro sur pied avec un cordon de 2,1 m de long
  - 1 kit de montage
- Conforme à la norme EN60118-4
- Possibilité d'y connecter 2 microphones ou 1 microphone et 1 audio :

    - 1 entrée microphone (prise jack 3,5 mm)
    - 1 entrée audio (prise jack 3,5 mm)
    - 1 sortie audio (prise jack 3,5 mm pour casque, écouteurs, etc...)
- Réglages et paramétrages :
    - Réglage de la tonalité
    - Réglage du niveau des entrées
    - Réglage du niveau audio (casque, écouteurs...)
    - Réglage du courant de boucle
    - Indicateur visuel alimentation
    - Indicateur visuel du niveau des entrées
    - Indicateur visuel du courant de boucle
- Dimensions :
    - Amplificateur : 150 x 70 x 40 mm
    - Cadre WALLOOP : 150 x 150 x 10 mm
    - Amplicateur + WALLOOP : 150 x 150 x 50 mm
- Poids : 440g (assemblés)
- Conditions d'utilisation :
    - L'intervention d'un technicien est nécessaire pour son installation
    - Montage mural possible
    - Utilisation simple et rapide

Aménagez et rendez accessibles vos ERP avec nos équipements d'accessibilité dont les clous podotactiles normés ou les nez de marche PMR antidérapants.