BOUCLE À INDUCTION MAGNÉTIQUE POUR UNE SURFACE JUSQU'À 50 M2
Référence : 15711



RESUME

Boucle à induction magnétique fixe qui permet de rendre accessible aux malentendants une pièce allant jusqu'à 50m2. Elle permet aux personnes malentendantes de recevoir le son capté par le microphone directement dans leurs appareils auditifs en position T.

Kit composé d'un amplificateur, d'une bobine de câble et d'un microphone sur pied.

Les points forts :

- Solution tout en un
- Kit prêt à poser
- Conforme à la norme EN60118-4

Attention, sa mise en place nécessite l'intervention d'un technicien qualifié.

Retrouvez toutes nos boucles magnétiques ERP pour malentendants.



DESCRIPTION

Boucle magnétique position t pour les petites salles

Cette boucle magnétique fixe est conçue pour équiper et rendre une salle d'une superficie inférieure ou égale à 50 m2 accessible aux malentendants.

Contrairement aux boucles de guichet classiques souvent portatives, ce modèle est un système fixe destiné à équiper une pièce entière (salle de réunion, petit salon, bureau).

Elle transforme le son de la pièce en champ magnétique pour qu'il soit capté directement par les appareils auditifs en position T.

Elle est conforme à la norme EN 60118-4.

Attention, sa mise en place nécessite l'intervention d'un technicien qualifié, comme pour la boucle magnétique accueil.

Comment fonctionne-t-elle ?

Notre kit est composé de 3 éléments centraux :

- Un amplificateur
- Un fil de boucle
- Un microphone sur pied

Tout d'abord, le microphone doit être placé sur une table de réunion ou à proximité des personnes qui parlent, celui-ci capte les voix.

Puis, le son part dans l'amplificateur où l'on peut régler le volume, la tonalité.

Enfin, le courant audio circule dans le fil de boucle que vous avez préalablement déroulé pour faire le tour de la pièce. N'importe quelle personne malentendante équipée à l'intérieur de ce périmètre recevra le son clair dans son appareil en position T.

En plus du microphone, grâce à la présence d'une entrée

auxiliaire (prise jack), vous pouvez connecter d'autres appareils comme une télévision ou un ordinateur et diffuser le son provenant de ces équipements dans la boucle.

Matérialisez un cheminement continu sûr pour vos clients jusqu'à votre guichet d'accueil grâce à notre bande de guidage intérieur PMR.

Caractéristiques de la boucle à induction magnétique petite pièce

- Le pack est composé de :
    - 1 amplificateur LH160V2 Geemarc
    - 1 adaptateur secteur 230VAC/12VDC 1.5A
    - 1 bobine de câble 1 mm2 de 40 m de long
    - 1 micro sur pied avec un cordon de 2,1 m de long
- Conforme à la norme EN60118-4
- Possibilité d'y connecter 2 microphones ou 1 microphone et 1 audio :
    - 1 entrée microphone (prise jack 3,5 mm)
    - 1 entrée audio (prise jack 3,5 mm)
    - 1 sortie audio (prise jack 3,5 mm pour casque, écouteurs, etc...)
- Réglages et paramétrages :
    - Réglage de la tonalité
    - Réglage du niveau des entrées
    - Réglage du niveau audio (casque, écouteurs...)
    - Réglage du courant de boucle
    - Indicateur visuel alimentation
    - Indicateur visuel du niveau des entrées
    - Indicateur visuel du courant de boucle
- Dimensions : 150 x 70 x 40 mm
- Poids : 320g
- Conditions d'utilisation :
    - L'intervention d'un technicien est nécessaire pour son installation
    - Montage mural possible
    - Dans une salle dont la superficie est inférieure

ou égale à 50 m2
- Utilisation simple et rapide