BARRIÈRE DE PROTECTION PIÉTON INDUSTRIELLE
Référence : 15714



RESUME

Sécurisez votre entrepôt avec la barrière de protection piéton. Grâce à sa fabrication en PVC, la barrière de sécurité piétons modulable absorbe les chocs légers puis reprend sa forme après impact.

Installez cette barrière pour séparer et sécuriser les zones piétons des voies de circulation.

Elle est modulable grâce à sa fabrication en set :

- Set de départ : 2 poteaux d'extrémité et lisses
- Set d'extension droit : 1 poteau d'extrémité et lisses

Les points forts :

- Environnement intérieur et extérieur
- Fixation incluse
- Garantie





DECLINAISONS

Élément	Nombre de lisse
Set de départ : 2 poteaux d'extrémité + set de lisses	3 lisses

Set d'extension droit : 1 poteau d'extrémité + set de lisses	3 lisses

DESCRIPTION

Utilité de la barrière de protection piéton industrielle

Équipez-vous de la barrière de protection piéton industrielle, un équilibre parfait entre résistance et flexibilité. Elle permet d'absorber les chocs légers (collision de chariots élévateurs, transpalettes, rolls, chariots...) tout en retrouvant sa forme initiale grâce à sa conception en PVC mémoire de forme.

La barrière de sécurité piétons modulable est essentielle en entrepôt pour délimiter les zones piétonnes des zones de circulation. Elle prévient les dommages, sécurise les piétons et diminue le besoin de réparations coûteuses.

Son système modulaire permet d'adapter votre barrière piétonne en fonction de la configuration de votre entrepôt et de vos besoins.

Découvrez l'ensemble des barrières de sécurité industrielles !

Les avantages de la barrière de sécurité piéton

La barrière de sécurité piéton conçue en PVC allie flexibilité et robustesse : elle absorbe les chocs et reprend sa position initiale à la suite d'une collision

Personnalisez votre barrière piétonne à mémoire de forme modulable pour qu'elle s'adapte au mieux aux besoins de votre environnement grâce à sa conception par kit :

- Set de départ : 2 poteaux d'extrémité et lisses horizontales
- Set d'extension droit : 1 poteau d'extrémité et lisses

horizontales

La longueur des barrières est de 1500 mm et la hauteur de la barrière est de 1160 mm. Les poteaux de départ et suivant sont de diamètre 130 mm. Enfin, les lisses mesurent diamètre 100 mm x longueur 1500 mm.

Cette barrière de sécurité piétons modulable est conçue pour absorber efficacement les chocs légers.

Idéale pour protéger les piétons et les collisions de véhicules industriels, découvrez la barrière robuste antichoc, la barrière flexible rack ou encore la barrière de protection modulable.

Complétez votre achat avec les arceaux de protection entrepôt.

Renforcez votre signalétique pour piéton en entrepôt avec l'adhésif zone pour piétons.

Fixation de la barrière piétonne à mémoire de forme modulable

La barrière de protection piétonne légère en PVC est livrée complète avec le matériel nécessaire à son assemblage et à sa fixation au sol.

Le kit inclut des ancrages mécanique ZN de dimensions M16 x 145 mm, spécialement conçus pour une installation robuste et durable dans le sol en béton.

L'élément de départ est fourni avec 8 ancrages M16 et l'élément suivant 4 ancrages.

Associé à la structure flexible en PVC qui absorbe les impacts et reprend sa position initiale à la suite d'un choc, il garantit une fiabilité optimale et une protection durable de vos infrastructures de stockage et de votre personnel.

Livré démonté.

Caractéristiques de la barrière de sécurité piétons modulable

Set de départ :

Composition du set : 2 poteaux de départ (Ø 130 mm) + 3 lisses (Ø 100 mm)

Matériau : PVC

Couleur : jaune et noir

Dimensions (L x H) : 1500 mm x 1160 mm

Longueur lisses : 1500 mm

Nombre de trous de fixation : 8

Fixation incluse : 8 ancrages mécaniques en acier zingué M16 x 145 mm pour béton

Dimensions platine (L x l) : 170 x 170 mm

Poids : 14 kg

Livré : démonté

Set d'extension droit :

Composition du set : 1 poteau suivant (Ø 130 mm) + 3 lisses (Ø 100 mm)

Matériau : PVC

Couleur : jaune

Dimensions (l x H) : 1500 x 1500 mm

Longueur lisses : 1500 mm

Fixation incluse : 4 ancrages mécaniques en acier zingué M16 x 145 mm pour béton

Dimensions platine (L x l) : 170 x 170 mm

Poids : 10 kg