BARRIÈRE DE CIRCULATION SIMPLE RAIL INDUSTRIELLE
Référence : 15736



RESUME

Sécurisez les voies de circulation de votre entrepôt avec la barrière de circulation simple rail.

Grâce à sa conception en polyéthylène et son système à mémoire de forme, la barrière de rayonnage rail simple absorbe les chocs et limite le risque de dommage.

Réalisez votre composition sur-mesure grâce au kit modulable de cette barrière :

- Set de départ : 2 poteaux d'extrémité + tube
- Set d'extension : 1 poteau central + tube

La capacité d'absorption de choc testée est de 61 500 joules.

Elle mesure 500 mm de hauteur et 225 mm de profondeur.

Découvrez également la barrière de protection usine 60 mm sur mesure !

Les points forts :

- Installation facile : fixation inclus
- Conception modulable
- 100% recyclable
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Normée PAS 13 et certifié TÜV

- Garantie 5 ans



DECLINAISONS

Élément
Set de départ : 2 poteaux d'extrémité + tube
Set d'extension : 1 poteau central + tube

DESCRIPTION

Les avantages de la barrière de circulation simple rail

Découvrez la barrière de circulation simple rail, un investissement durable en matière de sécurité. Cette barrière vous permet de délimiter les espaces de circulation dans votre entrepôt en protégeant les employés et les machines. Elle absorbe les impacts et réduit les risques de dommage en cas de collision.

Sa flexibilité lui permet de conserver sa forme initiale et ses mêmes capacité de protection après un impact. Son système à mémoire de forme est possible grâce à sa fabrication en polyéthylène.

Grâce à sa modularité, composez votre barrière de rayonnage rail simple :

- Set de départ : 2 poteaux d'extrémité et tube
- Set d'extension : 1 poteau central et tube

L’énergie d’impact de cette barrière a été testée jusqu’à 61 500 joules.

Installez facilement votre barrière de circulation simple rail grâce aux platines présentes sur chaque poteau. Ces dernières se fixent au sol avec des vis à béton M12 x 80 mm incluses.

La barrière de rayonnage répond à la certification TÜV et est conforme à la norme PAS 13 relative aux protections de sécurité en milieu industriel.

En complément, Prozon vous propose également : la barrière de circulation pour rayonnage mémoire de forme, la borne mémoire de forme et la barrière protection rack mémoire de forme ainsi que toutes les barrières pour entrepôt.

Sécurisez votre entrepôt avec l'arceau de protection industrielle anti-encastrement et détecteur anti collision piéton et véhicule.

Caractéristiques de la barrière de rayonnage rail simple

Set de départ :

Composition du set : 2 poteaux d'extrémité + tube

Matériau : polyéthylène

Couleur : jaune et noir

Dimensions (l x H x P) : 1755 x 500 x 225 mm
Diamètre tube : 160 mm

Diamètre poteau : 200 mm

Nombre trous de fixation : 8

Dimensions platine (L x l x H) : 225 x 225 x 10 mm

Couleur platine : noir

Capacité d'absorption choc 22,5° : 61500 joules (véhicule 4,32

kg à 4,9 km/h)

Capacité d'absorption choc 90° : 9000 joules (véhicule 4,32 kg à 4,9 km/h)

Température de fonctionnement : -40°C à +50°C

Garantie : 5 ans

Livré : partiellement démonté

Set d'extension :

Composition du set : 1 poteau central + tube

Matériau : polyéthylène

Couleur : jaune et noir

Dimensions (l x H x P) : 1000 x 500 x 225 mm

Diamètre tube : 160 mm

Diamètre poteau : 200 mm

Nombre trous de fixation : 4

Dimensions platine (L x l x H) : 225 x 225 x 10 mm

Couleur platine : noir

Capacité d'absorption choc 22,5° : 61500 joules (véhicule 4,32 kg à 4,9 km/h)

Capacité d'absorption choc 90° : 9000 joules (véhicule 4,32 kg à 4,9 km/h)

Température de fonctionnement : -40°C à +50°C

Garantie : 5 ans

Livré : partiellement démonté