LAMPE DE QUAI LED FLEXIBLE
Référence : 15752



RESUME

Éclairez vos zones de quai de chargement et déchargement grâce à la lampe de quai LED flexible.

Son bras flexible col de cygne permet d'orienter précisément l'éclairage, offrant une visibilité optimale tout en améliorant la sécurité et le confort de travail.

Le projecteur LED flexible a une puissance de 25 W délivrant un éclairage homogène et efficace, parfaitement adapté aux quais de chargement.

Elle offre un flux lumineux de 3125 lm.
La température de couleur de la lumière générée est réglable de 2700 à 6500 K.

Elle mesure 1240 × 166 × 260 mm.

Les points forts :

- Conception robuste et étanche IP54
- Installation simple et rapide
- Faible consommation énergétique



DESCRIPTION

Les avantages de la lampe de quai LED flexible

Découvrez la lampe de quai LED flexible col de cygne, conçue

pour éclairer et améliorer la visibilité des zones de quai de chargement et de déchargement, des entrepôts industriels ou des zones logistiques.

Elle offre un éclairage à 25° adapté aux quais.

Grâce à son système LED performant offrant 3125 lumens et à une puissance de 25 W, elle assure un éclairage puissant et uniforme.

La température de couleur est réglable de 2700 à 6500 K.

Le projecteur de quai LED détient un bras en acier flexible renforcé facilement ajustable. Ce dernier permet de diriger précisément la lumière là où elle est nécessaire, sur des zones ciblées du quai. Elle s'adapte par exemple très bien à l’éclairage en profondeur des remorques.

La portée de son bras est supérieure à 1 mètre. Elle mesure 1240 × 166 × 260 mm.

Conçue pour un usage intensif et professionnel, la lampe de quai LED sur bras flexible bénéficie d’une structure robuste et de matériaux durables, parfaitement adaptés aux environnements industriels exigeants.

Grâce à son indice de protection IP54, la lampe de quai LED flexible est totalement protégée contre la poussière et les éclaboussures. Elle peut dont être utilisé en environnement poussiéreux ou humide.

Découvrez les autres modèles de projecteurs de quai : la lampe de quai 20 W, la lampe de quai 24 W et la lampe de quai 100 W.

Consultez l’ensemble de nos équipements de quai de chargement et de déchargement pour sécuriser et optimiser vos zones logistiques et retrouvez le pont de chargement 1200 kg.

Installation de la lampe de quai LED sur bras flexible

La lampe de quai sur bras flexible est conçue pour une installation simple et rapide. Elle se fixe directement sur une surface adaptée à cet effet (mur, structure métallique ou support de quai) grâce à son système de montage standard. La plaque de fixation universelle est fourni mais la visserie n'est pas comprise.

Le raccordement électrique s’effectue via une alimentation secteur standard comprise entre 100 et 277 V AC. Une fois installée, la lampe peut être orientée facilement grâce à son bras flexible afin de diriger précisément le flux lumineux vers les zones à éclairer.

Découvrez aussi la gamme de ponts de chargement pour quai afin de faciliter les opérations de manutention.

Sécurisez vos installations en optant pour une barrière soulevante de protection de quai de chargement.

Découvrez le poteau jaune et noir quai diamètre 323 mm.

Caractéristiques du projecteur de quai LED flexible

Source lumineuse : LED haute performance

Puissance : 25 W

Plage de tension d'entrée : 100 - 277V AC

Fréquence : 50/60 Hz

Température de couleur : 2700 - 6500 K

Flux lumineux : 3125 lm

Indice de rendu des couleurs (CRI) : > 80 Ra

Angle du faisceau : 25°

Dimensions (L x l x H) : 1240 x 166 x 260 mm

Matériau du corps : acier thermolaqué et alliage d'aluminium

Matériau du bras : acier flexible renforcé

Type de fixation : murale ou sur surface avec support standard

Indice de proctetion : IP54

Conformité : CE

Température de fonctionnement : -20°C à +55°C