BORNE FLEXIBLE INDUSTRIELLE À MÉMOIRE DE FORME
Référence : 15767



RESUME

Protégez les angles, bords et zones critiques de vos entrepôts à l'aide de la borne flexible.

Elle absorbe les chocs grâce à sa fabrication en polyéthylène à mémoire de forme.

En fonction de la zone à sécuriser, choisissez la hauteur qui vous convient : 500, 750 ou 1200 mm.

En option, optez pour la manchette mobile, une sécurité supplémentaire qui permet de dévier le choc pour qu'il soit moins brutal pour la borne, le sol et le véhicule.

Pour le balisage temporaire des zones à risques, utilisez l'enrouleur dérouleur fixe avec rubalise et le chariot dérouleur avec rubalise de couleur jaune/noir ou rouge/blanc.

Les points forts :

- Installation facile (platine et visserie incluses)
- Certifiée TÜV
- Norme PAS 13
- Utilisation intérieure et extérieure
- 100% recyclable
- Garantie 5 ans



DECLINAISONS

Hauteur	Manchette mobile
500 mm	Sans
750 mm	Sans
1200 mm	Sans
500 mm	Avec
750 mm	Avec
1200 mm	Avec

DESCRIPTION

Les avantages de la borne flexible

Découvrez la borne flexible idéale pour protéger les bords, angles, périmètres des machines, quais de chargement et toutes autres zones critiques de votre entrepôt. Pour la protection de vos bâtiments industriels, et notamment des pilier, optez pour la barrière à mémoire de forme anti choc.

Grâce à sa fabrication en polyéthylène robuste à mémoire de forme, elle sert de protection contre les dommages causés par les collisions accidentelles avec des véhicules industriels (chariot élévateur, chariot picking, transpalette...). La borne mémoire de forme est un investissement sur la durée en termes de sécurité puisqu'elle réduit le risque de dommages couteux.

Elle s'incline au maximum à 15°.

En fonction de l'espace à protéger, Prozon vous propose différentes hauteurs de borne mémoire de forme : 500, 750 ou 1200 mm.

Le diamètre de la borne flexible est de 200 mm.

Pour plus de sécurité sur les zones à fort trafic, optez, en

option, pour la manchette mobile. Cette dernière protège le bas de la borne et permet d'absorber davantage les chocs. Elle dévie l'énergie des chocs en tournant légèrement lors d'un impact, ce qui réduit la violence de la collision. En limitant le choc sur la borne et ses fixations elle prolonge l'installation de la borne mémoire de forme sur les zones à fort trafic.

Son installation est très simple. Vous trouverez directement sur la borne (ou sur la manchette en fonction de votre choix d'option) une platine 225 x 225 mm munie de 4 trous. La platine est à fixer au sol à l'aide des 4 vis à béton M12 x 80 mm incluses.

Elle a été testée pour résister à des impacts allant jusqu'à 6500 joules.

Pour vous garantir une protection efficace contre les chocs industriels, elle est certifiée TÜV et normée PAS 13.

La borne flexible est garantie 5 ans.

Retrouvez nos barrières fixes et à mémoire de forme avec la barrière de protection machine et la barrière mémoire de forme rack.

Visualisez le fonctionnement de la borne flexible :

Caractéristiques de la borne mémoire de forme

Matériau : polyéthylène

Largeur : 225 mm

Hauteur :

- 500 mm
- 750 mm

- 1200 mm

Profondeur : 225 mm

Coloris : jaune et noir

Platine : 225 x 225 mm

Hauteur platine : 10 mm

Couleur platine : noir

Nombre trous fixation : 4

Poids :

- Modèle H. 500 mm : 12,3 kg
- Modèle H. 750 mm : 16,1 kg
- Modèle H. 1200 mm : 19,3 kg
- Modèle H. 500 mm (avec manchette) : 14,1 kg
- Modèle H. 750 mm (avec manchette) : 17,9 kg
- Modèle H. 1200 mm (avec manchette) : 21,1 kg

Utilisation : intérieur/extérieur

Visserie : vis à béton M12 x 80 mm

Option : manchette mobile

Test d'impact : 6500 joules

Certification : TÜV

Norme : PAS 13

Température fonctionnement : -40 à +50°C

Recyclable : 100%

Garantie : 5 ans

Rendez-vous sur la gamme complète de potelets de protection industriels avec le potelet industriel flexible également à mémoire de forme.

Sécurisez votre entrepôt avec la protection d'échelle de rack, l'arceau de protection de rack et le miroir 360° pour entrepôt.