PROZON

FICHE TECHNIQUE

SERRE TUNNEL PROFESSIONNELLE RENFORCÉE LARGEUR 6 M

Référence : 15792



RESUME

Découvrez notre serre tunnel à murs droits en largeur 6 mètres.

Une solution de culture haut de gamme, conçue pour les professionnels exigeants, et qui vous permet d'exploiter 100% de la surface au sol.

Disponible en plusieurs longueurs de 8 à 16 m et avec tablette rabattable en option.


Sa structure robuste en acier galvanisé Z-275 se distingue par l'utilisation d'arceaux de 60 mm de diamètre, garantissant une résistance neige et vent, supérieure aux standards du marché.

Ses pignons de levage offrent une ventilation totale de chaque côté.

Le site de livraison doit être accessible par camion semi-remorque.

Les points forts :

- Poteaux de Ø60 mm / Renforts Ø32 mm
- Bâche de 200 microns (200µ)
- 2 Portes : avant/arrière
- Barres de culture
- Livraison gratuite
- Conforme NF EN 13031-1



DECLINAISONS

Longueur	Option serre
8 mètres	Sans option
10 mètres	Sans option
12 mètres	Sans option
14 mètres	Sans option
16 mètres	Sans option
8 mètres	Avec 1 table rabattable
10 mètres	Avec 1 table rabattable
12 mètres	Avec 1 table rabattable
14 mètres	Avec 1 table rabattable
16 mètres	Avec 1 table rabattable

DESCRIPTION

Atouts de notre serre professionnelle tunnel 6 mètres

Cette serre tunnel professionnelle se distingue par ses parois verticales, qui optimisent l'espace sur toute la largeur. Elles permettent ainsi le passage de machines ou l'installation de table pliable pour serre.

Cette table d'appoint est dotée d'un fond étanche pour l'irrigation par inondation et est idéale pour les pépinières et les cultures en pot. Elle maintient la plante toujours hydratée et est équipée d'un système de fixation rabattable qui permet de la ranger sans avoir à la démonter. Nous en proposons une seule en option, mais vous pouvez en ajouter à votre convenance (en fonction de l'espace prévu dans la serre). La tablette fait 80 cm de profondeur pour 200 cm de longueur. Elle peut se replier par le haut ou par le bas.

Très prisée en maraîchage intensif et pépinière, la serre pro 6 m offre une gestion climatique supérieure grâce à ses pignons de levage. Un système de façades relevables qui assure une ventilation immédiate, complété par des portes piétonnes pour un accès pratique.

Côté robustesse, sa structure en acier galvanisé

Z-275 anticorrosion et ses arceaux de 60 mm, garantissent une haute résistance aux intempéries.

De plus, elle est équipée d'une bâche haute performance (200 microns = 800 gauges) qui favorise la luminosité et la longévité.

Retrouvez également nos équipements pour serre tels que la table horticole à fond grillagé et la table de culture inondée pour serre.

Optez pour notre serre de maraichage pas cher pour professionnels et passionnés.

Pour cultiver vos graines rapidement, découvrez le semoir semis direct à disque.

Montage de la serre tunnel maraîchère 6 m

Toutes nos serres sont livrées avec un manuel d'assemblage détaillé.

1. Préparation du terrain et équerrage : Le succès de l'installation repose sur un équerrage rigoureux. Il est impératif d'utiliser des cordeaux et des piquets pour tracer un périmètre parfait. Le sol doit être le plus plat possible.

2. Assemblage de la structure en acier : les arceaux de ø 60 mm sont composés de quatre parties. Deux piliers droits pour les parois latérales et deux demi-arcs pour la toiture.
   Les piliers sont emboîtés sur des piquets de terre préalablement enterrés jusqu'à ce que les lisses de bardage sol soient affleurantes. L'assemblage des arceaux peut se faire directement au sol avant d'être levé, ce qui facilite grandement la manipulation et

assure une symétrie parfaite de la voûte.

3. Pose des lisses de toit et renforts structurels : quatre tubes de renfort de ø 32 mm sont installés entre le premier et le deuxième arceau de chaque côté pour stabiliser l'ensemble face aux pressions exercées par le vent sur les pignons.

4. Installation du pignon et des ouvrants : S'assemble à plat au sol avant d'être fixé à l'essieu avant de la structure. L'essieu avant est positionné à environ 290 mm du sommet de l'arc frontal. Le cadre de porte et les renforts courbés sont intégrés au pignon mobile, permettant une ouverture totale de la façade pour une ventilation massive. Une porte battante est également montée au centre du pignon pour un accès quotidien sans avoir à relever toute la structure.

5. Mise en place du film plastique : avant de dérouler le plastique, 29 rangées de fil polyester sont tendues sur les arceaux pour éviter la formation de poches d'eau. Le film est fixé à l'aide d'un système double de clips en PVC et clips en acier ø 60 mm, assurant une tenue exemplaire.

6. Ancrage au sol : les bordures latérales du plastique sont enterrées dans des fossés de 50 cm de profondeur pour une tension durable et une étanchéité parfaite à la base.

Livraison : Il faut que le site de livraison soit accessible par un camion type semi-remorque. Dans le cas où l'adresse ne serait pas accessible à ce type de véhicule, des frais supplémentaires pourront être imputés à la commande.

Découvrez notre chauffage batiment agricole gaz de 85 à 235 kW et notre chauffage batiment agricole fioul de 85 à 235 kW.

Tout savoir sur la bache pour serre tunnel pro 6 m pied droit

Offrez le meilleur à vos cultures avec notre bâche thermique.

Grâce à sa structure EVA tri-couche innovante, elle agit comme un véritable bouclier : elle bloque les UV, piège la chaleur la nuit et empêche la formation de condensation nuisible à vos plantes.

Sa composition élastique lui confère une résistance supérieure face au vent, prolongeant sa durée de vie. Selon l'ensoleillement de votre région, profitez d'une tranquillité d'esprit avec une garantie allant de 4 à 5 ans (de 90 à 130 Kly).

- 90–110 Kly : garantie jusqu’à 5 ans (surtout dans les régions du nord de la France)
- 110–130 Kly : garantie jusqu’à 4 ans (surtout dans les régions du sud fortement exposées)

Retrouvez également nos voiles d'ombrage pour serre ainsi que nos filets brise vent pour serre.

Optez pour notre équipement pour semis.

Caractéristiques de la serre tunnel professionnel Largeur 6 m

Modèle	Serre tunnel pro 4 mètres	Serre tunnel 6 mètres
Largeur au sol	4 mètres	6 mètres
Hauteur au faîtage	env. 2,25m à 2,54m	env. 2,78m
Hauteur Pied Droit	1,50 m (murs droits)	1,50 m (murs droits)
Diamètre Arceaux	60 mm (Acier Z-275)	60 mm (Acier Z-275)
Diamètre Renforts	32 mm	32 mm
Espacement	tous les 2m	tous les 2m
Pignon de levage	1 feuille (relevage total)	2 feuilles (relevage modulable)
Porte piétonne	2 (soit 1 par pignon)	2 (soit 1 par pignon)
Type de bâche	Tricouche 200µ (800g)	Tricouche 200µ (800g)
Longueurs disponibles	8 à 12 m	8 à 16 m
Tablette pliante (en option)	2 x 0,8 m avec Fond d'inondation	2 x 0,8 m avec Fond d'inondation