CLOISON SÉPARATION DE BUREAU PLEXIGLASS
Référence : 15805



RESUME

Optimisez vos espaces de travail avec sécurité grâce cette cloison de séparation de bureau. Celle-ci répond aux exigences de distanciation physique en milieu professionnel.

Cette paroi de protection plexiglass a été conçue pour limiter la propagation des virus et des bactéries par projections. Idéale pour le cloisonnement des bureaux, des zones de vente ou des lignes de production, elle offre une barrière physique robuste tout en préservant la fluidité visuelle de vos espaces.

La cloison de bureau se décline en plexiglass rigide (1,85 m de hauteur) ou en version souple (2 m de hauteur), et peut être équipée de roulettes selon vos besoins. Les roulettes ajoutent 6 cm à la hauteur de la paroi.

Les points forts :

- Robuste
- Polyvalente
- S'adapte aux différents ERP
- Visibilité à 100%



DECLINAISONS

Cloison	Dimensions (Hauteur x Largeur)
Fixe	200 x 100 cm
Mobile sur roulettes	200 x 100 cm

Fixe	179 x 106 cm
Mobile sur roulettes	179 x 106 cm

DESCRIPTION

Découvrir la cloison séparation de bureau plexi glass

La cloison séparation de bureau plexiglass permet de créer une séparation physique entre les postes de travail ou les zones de passage, réduisant ainsi drastiquement les risques de contamination croisée liés aux virus et agents pathogènes aéroportés.

Conçue avec un cadre en aluminium anodisé, cette paroi est parfaitement adaptée aux protocoles d'entretien rigoureux. Le plexiglass (souple ou rigide) n'absorbe pas les particules et supporte un nettoyage fréquent avec des solutions virucides ou hydroalcooliques.

La cloison en plexiglass souple a une hauteur de 200 cm (sans roulette) et 206 cm (avec roulettes).

La cloison en plexiglass rigide a une hauteur de 179 cm (sans roulette) et 185 cm (avec roulettes).

Pour maintenir une transparence parfaite et une hygiène irréprochable, nous préconisons un nettoyage quotidien à l'aide d'un chiffon microfibre et d'un désinfectant adapté aux surfaces plastiques.

Le cadre périmétral en aluminium est léger et résistant à la corrosion.

La cloison peut être fixe ou sur roulettes, la version sur roulettes permet de reconfigurer instantanément l'espace en fonction de l'affluence ou des besoins de distanciation.

Retrouvez aussi l'ecran de protection accueil et l'écran de

séparation bureau pour maintenir l'hygiène et les distanciations.

Des cloisons de séparation en tissu et cloisons acoustiques sont aussi disponibles, parmi la sélection de séparations pour bureaux.

Caractéristiques techniques de la paroi de protection plexiglass

Plexiglass rigide :

Cloison fixe (H 1,79m) :

- Hauteur : 179 cm
- Largeur : 106 cm
- Emprise au sol : Pieds de 45 cm
- Poids : 25 kg
- Structure : Cadre en aluminium renforcé (section 50x25 mm)
- Écran : Paroi en Plexiglass rigide
- Épaisseur : 4 mm

Cloison mobile 4 roulettes (H 1,79m) :

- Hauteur : 185 cm (surélevé par roulettes)
- Largeur : 106 cm
- Emprise au sol : Roulettes de 45 cm
- Poids : 25 kg
- Structure : Cadre en aluminium renforcé (section 50x25 mm)
- Écran : Paroi en Plexiglass rigide
- Épaisseur : 4 mm

Plexiglass souple :

Cloison fixe (H 2m) :

- Hauteur : 201 cm

- Largeur : 100 cm
- Poids : 10 kg
- Structure : Cadre aluminium section Ø 40 mm
- Écran : Matière plastique transparente (pet) incassable
- Épaisseur : 1 mm

Cloison mobile 4 roulettes (H 2m) :

- Hauteur : 206 cm (surélevé par roulettes)
- Largeur : 100 cm
- Poids : 11 kg
- Structure : Cadre aluminium section Ø 40 mm
- Écran : Matière plastique transparente (pet) incassable
- Épaisseur : 1 mm

Retrouvez toute la gamme de panneaux de protection.