NETTOYANT BAC ULTRASON BIODÉGRADABLE
Référence : 15852



RESUME

Le nettoyant bac à ultrason est un produit puissant pour nettoyer diverses pièces comme des pièces moteur, piston, tête de cylindre, système d'injection, etc.

Il agit efficacement pour dissoudre les traces de brûlé (carbonisation, calamine, suie, graphite, pigments, bitume, résines, cires, huiles et graisses)

Il a également un effet désémulsifiant et convient aux séparateurs d'huiles.

Adapté à tous les appareils à ultrason et installation de nettoyage par immersion.

Biodégradable, il ne nécessite pas le port d'EPI et permet de diminuer votre emprunte carbone.

Les points forts :

- Convient à l'aluminium et aux métaux non ferreux
- Biodegradable
- Efficace sur les pièces extrêmement encrassées (carbonisation, résine, incrustations, etc.)
- Pas d'étiquette de sécurité



DECLINAISONS

Contenance
20 L
200 L
1000 L

DESCRIPTION

Domaine d'application du nettoyant machine à ultrason

Ce détergent alcalin puissant aqueux est adapté à toutes les machines à ultrasons, ou installation de nettoyage par inondation classique. Il peut s'utiliser dans diverses industries, mais reste plébiscité par le secteur de la mécanique.

Différent d'un simple nettoyant industriel, il permet, grâce à la machine, de nettoyer en profondeur ce qui est inaccessible pour les mains.

Ce produit nettoyant bac a ultrason s'utilise sur :

Le nettoyage puissant de pièces et de composants (de production, fabrication, remise en état de moteur, atelier de réparation de tous types) tel que :

- Filtres, pistons, culasses, filtres à particules diesel (DPF), pompes d'injection diesel, injecteurs, carburateurs, radiateurs
- Turbocompresseurs, roulements de roue
- Nettoyage d'outils et de moules (trous borgnes), moules d'injection
- Articles de coupe, tubes et articles en fil d'acier inoxydable de précision, vis, produits en vrac
- Composants électriques, outils de précision, composants de machines

Le nettoyant machine à ultrason est efficace sur :

- Des salissures tenaces
- Des produits cuits : forte carbonisation / dépôts de carbone charbon d'huile, suie, graphite, pigments
- Des incrustations, résines et cires, résidus de rodage, de polissage et d'abrasifs
- Du bitume ("poix de terre")
- Des copeaux / débris métalliques
- Des graisses, huiles, liquides de refroidissement et lubrifiants, huiles anticorrosion

Nous vous proposons plusieurs contenance : bidon de 20 litres, fût de 200 litres ou IBC de 1000 litres

Prozon vous propose également d'autres marques de dégraissants et nettoyants comme la bombe nettoyante mousse Bardahl ou le nettoyant contact électrique !

Véritable atout pour les entreprises ne souhaitant pas dépasser leur quotas d'émission, ce produit est biodégradable et ne porte pas d'étiquettes produit dangereux. Les opérateurs n'ont donc pas la nécessité de porter des EPI lors de la manipulation de ce produit.

Ce dégraissant est un concentré et doit être dilué dans de l'eau.

Pour le dosage, nous vous recommandons :

- Pour traiter des salissures légères à normales : environ 5 % de produits. Utilisez environ 50 ml de produits pour 1 litre d'eau.

- Pour traiter des salissures importantes : 6 à 10%. Utilisez 60 à 100 ml de produits pour 1 litre d'eau.

Retrouvez la fiche de sécurité téléchargeable dans l'onglet "téléchargement".

Pour protéger vos pièces mécaniques, découvrez aussi le lubrifiant biodégradable Bardahl ou le lubrifiant végétal IGOL, des solutions également écoresponsables !

Caractéristiques de nettoyant bac ultrason biodégradable

Contenance :

- 1 bidon de 20 L (22 kg)
- 1 fût de 200 L (209 kg)
- 1 IBC de 1000 L (1077 kg)

Comportement de la mousse : moussant

Concentration d'application : 3-5%

Couleur : violet

Densité : 1,05 - 1,07 g/ cm3

Marquage : pas d'étiquettes de sécurité

Température d'utilisation : 25 - 60° C

Valeur du pH : 8-9

Sont compatibles avec le nettoyant machine à

ultrason

- Bain à ultrasons atelier 13 L
- Nettoyeur à ultrasons professionnel 39 L
- Bain à ultrasons professionnel 45 L
- Bac ultrason professionnel 90 L
- Nettoyeur à ultrason industriel 20 L
- Machine à ultrasons industrie 45 L
- Bac à ultrasons grande capacité 90 L
- Bac à ultrasons industrie très grande capacité 270 L