DESHERBEUR MÉCANIQUE - ATTELAGE 3 POINTS
Référence : 16024



RESUME

Découvrez notre désherbeur mécanique polyvalent pour les surfaces stables. Il permet un travail complet de désherbage, ratissage et de finition grâce à sa grille métallique.

Ce désherbeur peut être attelé à un micro-tracteur, un tracteur standard et un tracteur fruitier.

Largeurs de travail disponibles :

- 100 cm
- 130 cm
- 160 cm

Pour toute grosse commande, n'hésitez pas à passer par une demande de devis.

Les points forts :

- Réglable
- 3 largeurs de travail disponibles
- Polyvalent
- Maniable






DECLINAISONS

Largeur de Travail	Disque de finition de bordures
100 cm	Sans
130 cm	Sans
160 cm	Sans
100 cm	Avec
130 cm	Avec

160 cm	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce desherbeur mecanique 3 points ?

Ce désherbeur mécanique a l'avantage d'être polyvalent car il permet de désherber toutes les surfaces stabilisées comme les graviers, le sable, offrant ainsi un entretien complet.

Il est conçu en acier mécanosoudé avec un attelage 3 points, ce qui lui offre une robustesse et une solidité optimales.

L'avantage de ce modèle est qu'il est réglable au niveau de la profondeur de travail, de la hauteur du ratissage et du rouleau lestable afin d'adapter l'engin à votre besoin.

C'est un modèle facilement maniable et qui offre un vrai confort d'utilisation grâce à la fiabilité de sa performance.

Il est décliné en trois largeurs de travail allant de 1 m à 1,6 m.

Retrouvez également l'option avec disque de finition de bordure, qui vous permet de perfectionner votre travail au maximum.

Découvrez notre herse de prairie, notre désherbeur avec cuve de lestage et notre gamme de désherbeur à gaz.

Retrouvez également notre gamme complète de pulvérisateur pro.

Pour son stockage, découvrez notre abri tunnel bache camion confort ou notre abri tunnel bache camion surélevé.

Caractéristiques du desherbeur mecanique micro tracteur

Largeur de travail (cm)	100	130	160
Châssis	Acier mécanosoudé		
Attelage	3 points CAT1/2		
Rouleau	ø 219 mm - lestable - réglable		
Réglages	- Profondeur de travail - Ratissage - Roue de jauge ø 230 mm		
Griffes de ratissage	7	9	11
Couteaux de désherbage	4	5	7
Traine acier de finition		1	
Puissance minimum (CV)	16	20	25
Dimensions (cm)	106.3x125x101	136.3x125x101	166.3x125x101
Poids (kg)	188	214	261