# TAPIS ANTISTATIQUE LISSE EN ROULEAU
# Référence : 16029



## RESUME

Découvrez le tapis antistatique esd pour protéger les opérateurs et les composants électriques des décharges électrostatiques.

Il est adapté aux environnements secs et aux zones de travail à faible intensité.

Fabriqué en caoutchouc noir, il mesure L. 1,2 m x l. 0,6 m x ép. 3 mm et résiste à des températures comprises entre -30°C à +70°C.

Pour une installation simple et rapide, il dispose d'une mise à la terre avec fiche mâle de 10 mm.

En option, optez pour le kit de mise à la terre pour compléter votre équipement et sécuriser vos chaussures de sécurité.

Les points forts :

- Robuste
- Sécurise
- Norme IEC 61340-5-1
- Option kit mise à la terre pour tapis complet



## DECLINAISONS

| Kit mise à la terre esd |
| --- |
| Sans |

DESCRIPTION

# À quoi sert un tapis antistatique esd ?

Le tapis antistatique adapté pour les intérieurs secs aide à dissiper les décharges électrostatiques présentes dans le sol et sur l'opérateur.

Dans les environnements manipulant des cartes ou des circuits électroniques, une accumulation de charges non perceptibles peut endommager les composants.

C'est pourquoi, le tapis antistatique esd agit comme une barrière et un chemin contrôlé pour la dissipation des charges.

Ainsi, il garantit un environnement de travail sécurisé sans endommager les composants électroniques sensibles.

Résistant à des températures comprise entre -30°C à +70°C, le tapis antistatique est très résistant et dure dans le temps.

D'une épaisseur de 3 mm, il est utilisé dans des zones de travail à faible intensité.

Pour des zones à forte intensité de travail, privilégiez le tapis esd anti-fatigue lisse, le tapis esd à bulles ou les dalles antifatigue esd.

Conforme à la norme IEC 61340-5-1, il répond aux exigences des industries souhaitant un environnement respectant les normes ESD.

Si vous ne disposez pas de chaussures esd, vous avez l'a possibilité d'ajouter en option le kit de mise à terre compatible avec le tapis antistatique esd.

Une mise à la terre avec fiche mâle de 10 mm est comprise

avec le tapis antistatique.

Il est recommandé de le nettoyer toutes les semaines pour des zones de travail intensif ou toutes les deux semaines pour une usage modéré.

Le tapis antistatique esd peut être complété par un établi travail antistatique et d'un kit pour poignets mise à la terre.

Et pour transporter vos composants découvrez le chariot dossier fixe antistatique.

En complément des équipements de protection ESD, sécurisez les postes fixes grâce à un tapis ergonomique à bulles stimulant la circulation sanguine.

## Caractéristiques techniques du tapis antistatique

Dimensions : L. 1,2 m x l. 0,6 m x ép. 3 mm

Poids : 2,95 kg

Matière : Caoutchouc

Couleur : Noir

Surface : Lisse

Norme : IEC 61340-5-1

Résistance à un point de mise à la terre : 6,5 x $10^4$ Ω

Résistance à la température : -30°C à +70°C

Mise à la terre avec fiche mâle : 10 mm

Composition du kit de mise à la terre :

- Fil de mise à la terre : 3 m

- Connexions : 10 mm
- Paire de talons de mise à la terre légers et réglables
- Fiche unique de mise à la terre