PROZON

FICHE TECHNIQUE

APPUI VÉLO EN ACIER
Référence : 16034



RESUME

L'appui vélo en acier au design épuré et moderne a l'avantage de mettre en sécurité des vélos. De plus, il est disponible de 11 coloris différents afin de s'intègrer harmonieusement dans tous les paysages urbains.

Cet équipement permet de fixer simultanément le cadre et la roue à l'appui vélo.

Fabriqué en acier galvanisé avec ou sans peinture, il est facile à installer et peu encombrant, ce produit est idéal pour permettre le stationnement à vélo au sein des collectivités et entreprises.

Dimensions :

- Largeur : 505 mm
- Hauteur hors sol : 870 mm
- Structure tube acier : 80 x 40 mm

Pose :

- Scellement direct
- Sur platine

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Robuste
- Design



DECLINAISONS

Couleur	Fixation

Bleu gentiane RAL 5010	À sceller
Acier galvanisé	À sceller
Gris Procity	À sceller
Blanc pur RAL 9010	À sceller
Rouge signalisation RAL 3020	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	À sceller
Aspect Corten	À sceller
Noir foncé RAL 9005	À sceller
Vert mousse RAL 6005	À sceller
Marron RAL 8017	À sceller
Gris soie RAL 7044	À sceller
Bleu gentiane RAL 5010	Sur platine
Acier galvanisé	Sur platine
Gris Procity	Sur platine
Blanc pur RAL 9010	Sur platine
Rouge signalisation RAL 3020	Sur platine
Rouge pourpre RAL 3004	Sur platine
Aspect Corten	Sur platine
Noir foncé RAL 9005	Sur platine
Vert mousse RAL 6005	Sur platine
Marron RAL 8017	Sur platine
Gris soie RAL 7044	Sur platine

DESCRIPTION

Comment installer l'appuis vélo en acier ?

Fixation par scellement dans le sol :

1. Creuser : Un trou de 30 cm de large et 40 cm de profondeur.

2. Caler : Placer le pied bien droit (vérifier au niveau à bulle).

3. Couler : Remplir de béton.

Attendre : 24h à 48h de séchage avant utilisation.

Fixation sur platine :

1. Marquer : Pointer l'emplacement des trous de la platine au sol.

2. Percer : Utiliser un perforateur (mèche de 10 ou 12 mm selon les vis).

3. Nettoyer : Aspirer la poussière des trous.

4. Fixer : Insérer des goujons d'ancrage et serrer fort.

Conseil : Laissez 1 mètre entre deux arceaux pour que les vélos ne se cognent pas.

Retrouvez toute la gamme de supports vélos sécurisés ainsi que la sélection d'abris vélos ouverts et fermés.

Aménagez votre collectivité avec tous nos équipements pour la ville et retrouvez aussi nos solutions pour vos espaces verts comme avec la structure de jeux géante en bois de robinier.

Carcatéristiques techniques de l'appui vélo Lisbonne :

Dimensions :

- Largeur : 505 mm
- Hauteur hors sol : 870 mm
- Structure tube acier : 80 x 40 mm

Finition :

- acier galvanisé
- peint sur galva selon nos coloris

Pose :

- scellement direct
- sur platine

Coloris :

- Galva
- Blanc RAL 9010
- Bleu RAL 5010
- Gris Procity
- Gris RAL 7044
- Marron RAL 8017
- Noir RAL 9005
- Rouge RAL 3004
- Rouge RAL 3020
- Vert RAL 6005
- Aspect Corten

Poids :

- scellement direct : 8 kg
- sur platine : 9 kg

Prozon vous propose également une gamme de support trotinette design.