PROZON

FICHE TECHNIQUE

GROUPE ELECTROGENE DIESEL INSONORISÉ 5200W
Référence : 16086



RESUME

Le groupe électrogène diesel insonorisé a une puissance maximale de 5200 W. Vous pouvez choisir entre un modèle monophasé (230 V) ou un modèle triphasé (400 V/230 V).

Il dispose d'un moteur Yanmar connu et reconnu pour sa robustesse et sa qualité professionnelle.

Son démarrage est électrique (la batterie n'est pas incluse).

Ses dimensions sont de L. 900 x l. 750 x h. 900 mm.

Les points forts :

- Réservoir 20 L
- Niveau sonore 95 dB
- Consommation 1,7 L/H



DECLINAISONS

Type d'alimentation
Monophasé
Triphasé

DESCRIPTION

Tout savoir sur le groupe électrogène insonorisé diesel 6 KVA

Le groupe électrogène insonorisé diesel est conçu pour fournir une énergie fiable sur de longues durées en limitant la pollution sonore.

Le groupe est logé dans une cabine métallique, grâce à elle, son niveau sonore est de 95 dB ce qui est plus confortable pour les travailleurs ou pour les habitations à proximité. Cette cabine protège aussi les composants du groupe de la pluie, de la poussière ou des chocs sur les chantiers.

Il a un réservoir de 20 litres et une consommation de 1,7 L/H, ce qui donne une autonomie à cette machine de 11 à 12 h continues à 75 % de charge. Il est donc parfait pour travailler durant toute une journée sans refaire le plein en diesel.

Son moteur Yanmar L100 est l'une des références mondiales pour les moteurs diesel monocylindres grâce à sa fiabilité et son démarrage électrique.

Vous avez le choix entre deux modèles :

- Monophasé : il sert à brancher tout ce qui peut être branché sur une prise domestique comme des marteaux-piqueurs, des meuleuses, des bétonnières ou de l'éclairage de chantier. En événementiel, il peut être utilisé pour l'alimentation des stands et des food trucks, par exemple.
- Triphasé : il sert à alimenter des machines qui ont besoin d'un courant triphasé avec une prise rouge à 4 ou 5 broches (400V).

Pour un modèle triphasé non insonorisé, optez pour le groupe électrogène 10 kW monophasé ou triphasé. Pour tout autre besoin, découvrez la gamme de groupes électrogènes professionnels diesel, de groupes électrogènes professionnels à essence AVR ou de groupes électrogènes inverter et silencieux à essence.

Caractéristiques du groupe electrogene diesel

insonorisé

	Monophasé	Triphasé
Moteur	Yanmar	
RPM	3600	
Puissance maximale	5,2 kW (6,5 KVA)	5,2 kW (6,5 KVA) // 3,2 kW (4 KVA)
Puissance nominale	4,8 W (6 KVA)	4,8 kW (6 KVA) // 2,4 kW (3 KVA)
Tension	230 V	400 V // 230 V
Consommation	1,7 L/H (75 % de charge)	
Réservoir	20 L	
Niveau sonore	95 dB	
Démarrage	électrique	
Dimensions	900 x 750 x 900 mm	
Poids	189 kg	