PLANCHE ACIER GALVANISÉ POUR ÉCHAFAUDAGE
Référence : 16088







RESUME

Optimisez la sécurité et l'efficacité de vos chantiers en hauteur avec cette planche métallique d'échafaudage. Conçue en acier, cette solution est d'une résistance inégalable.

Dotée pour résister aux intempéries dans la durabilité, sa finition galvanisée à chaud selon la norme DIN ISO 1461 garantit une protection anticorrosion optimale pour un usage intensif autant en intérieur qu'en extérieur.

Sa surface de 32 cm est perforée et antidérapante, idéal pour évacuer la pluie ou les matériaux manipulés comme la peinture. Elle offre des zones de circulation et de travail parfaitement stables.

Dimensions au choix de 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m

Les points forts :

- Acier galvanisé haute résistance
- Surface antidérapante
- Installation rapide



DECLINAISONS

Longueur de la planche
1 m
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m

DESCRIPTION

Les avantages de la planche d'échafaudage en acier galvanisé

Opter pour une plateforme en acier, c'est avant tout faire le choix de la durabilité. Contrairement aux modèles traditionnels en bois, ce produit offre une résistance exceptionnelle aux intempéries et à l'usure du temps. Grâce à sa galvanisation à chaud selon la norme DIN ISO 1461, elle est protégée contre la corrosion, garantissant un investissement rentable pour vos chantiers gros oeuvre. Contrairement à la planche en bois pour échafaudage qui offre l'économie dans la gamme des planches d'échafaudages.

Sur le plan de la sécurité, sa surface perforée est un atout majeur, ces trous permettent l'évacuation immédiate des fluides, des matériaux utilisés sur le chantier comme de la peinture ou encore du mortier de calage, mais également la pluie. En plus de cela, la surface offre une adhérence antidérapante optimale pour vos équipes. Sa structure robuste supporte une capacité de charge importante allant jusqu'à 600 kg, idéale pour circuler sereinement ou stocker du matériel en hauteur.

Polyvalente, cette planche est parfaite pour le remplacement d'un plancher existant ou pour compléter un nouvel échafaudage roulant. Vous pouvez aussi l'installer sur une console de maçonnerie équipé d'un poteau garde-corps ou encore entre deux tréteau de chantier de maçonnerie par exemple.

Dans le cas où vous auriez besoin de quantités importantes, n'hésitez pas à nous faire une demande de devis.

Nous proposons différentes dimensions afin de s'adapter à toutes vos configurations. Pour une protection complète de vos

chantiers, n'oubliez pas d'équiper vos collaborateurs avec nos enrouleurs antichute ou encore nos harnais antichute.

Besoin d'un projet spécifique de grande envergure ? Pour toute demande de dimensions sur mesure ou pour bénéficier de tarifs sur de grandes quantités, n'hésitez pas à nous solliciter pour une demande de devis.

Pour la stabilité de votre échafaudage, optez pour la cale en polypropylène ou la cale en polypropylène inclinée.

Caractéristiques techniques du plateau en acier pour échafaudage

Matière : Acier galvanisé à chaud

Dimensions :

- Modèle 1 m : L. 1060 x l. 320 x h. 75 mm
- Modèle 1,5 m : L. 1560 x l. 320 x h. 75 mm
- Modèle 2 m : L. 1990 x l. 320 x h. 75 mm
- Modèle 2,5 m : L. 2560 x l. 320 x h. 75 mm
- Modèle 3 m : L. 3060 x l. 320 x h. 75 mm

Capacité maximum de charge :

- Modèle 1 m : 600 kg
- Modèle 1,5 m : 600 kg
- Modèle 2 m : 600 kg
- Modèle 2,5 m : 450 kg

- Modèle 3 m : 300 kg

Poids :

- 1 mètre : 8,85 kg
- 1,5 mètres : 12,75 kg
- 2 mètres : 16,5 kg
- 2,5 mètres : 19,23 kg
- 3 mètres : 22,6 kg